

Polipastos de cadena ABUS | Equipos opcionales

RESUMEN DE LOS EQUIPAMIENTOS ADICIONALES

Equipo opcional (Contenido del suministro)	Movimientos eléctricos	Posibilidad del suministro				Descripción del alcance del suministro
	E/D = elev./desc. E/D/TC elev./desc./traslación del carro					
		GM2	GM4	GM6	GM8	
Enchufe para periférico 3/N/PE	E/D	X	X	X	-	Alimentación de 5-polos; Equipo de control directo
Conector BJS24 para el control externo del equipo a cargo del cliente	E/D/TC	X	X	X	X	
Ampliación de la botonera para traslación eléctrica del carro	E/D/TC	X	X	X	X	Botonera con pulsadores adicionales; línea alimentación para motor de carro; sistema eléctrico; GM8 con placa de semiconductores de 48V
Control con placa de semiconductores (HAC)	E/D	X	X	X	estándar	Voltaje de maniobra 48 V
	E/D/TC	X (Z)	X	X	estándar	
Interruptor de límite de elevación						
electrónico						
2 posiciones de desconexión	E/D	X	X	X	X	Botonera con tecla "Teach-in" o como alternativa enchufe "Teach-in", Incluye placa de semiconductores a 48V
	E/D/TC	X (Z)	X (Z)	X	X	
electromecánico						
2 posiciones de desconexión	E/D	-	X	X	X	Control externo, suministro sin manguera de botonera ni botonera
	E/D/TC	-	X	X	X	
4 posiciones de desconexión	E/D	-	X	X	X	
	E/D/TC	-	X	X	X	
ABUliner Convertidor de frecuencias	E/D	X (Z)	X (Z)	X (Z)	X (Z)	Velocidad de elevación lineal con final de carrera de elevación electrónico incluido y contador de horas de servicio
	E/D/TC	bajo demanda	bajo demanda	bajo demanda	bajo demanda	
Radiocontrol						
ABURemote AC Alcance más de 50 m.	E/D	X	X	X	X	Incluye placa de semiconductores a 48 V y bocina de alarma.
	E/D/TC	X (Z)	X	X	X	Incluye placa de semiconductores a 48 V, final de carrera de carro y bocina de alarma.
Tensiones especiales	E/D E/D/TC	X	X	X	X	Equipo adicional para tensiones especiales bajo demanda

Basado en polipastos estándar:
versión fijo, botonera suspendida para elevación/descenso, mando del carro,
Tensión de servicio 3-380-415V/50 Hz
GM2, GM4, GM6: mando directo
GM8: Control con placa de semiconductores de 48V

Posibilidades del suministro:

- X

Equipo opcional con cargo adicional
- (Z)

Polipasto de cadena con carcasa adicional para ampliación de placa de contactores, obsérvense bien las medidas para instalaciones más grandes; Para la versión con el convertidor de frecuencia complementado con la resistencia de frenado.
- no disponible



Equipo opcional (individual)	Movimientos eléctricos	Posibilidad del suministro				Requisitos	
	E/D = elev./desc. E/D/TC elev./desc./traslación del carro	GM2	GM4	GM6	GM8		
Cuenta horas de servicio	E/D E/D/TC	X	X	X	X	Sólo para alimentaciones de 380 – 415V/50 Hz; para el modelo GM2 es necesaria una carcasa adicional	
Control a través de elemento operativo en el gancho (medida C más grande)							
Recorrido del gancho 3000 mm	E/D	X	X	-	-	GM2 con mando directo o control con placa de semiconductores de 48V; GM4 sólo con placa de semiconductores de 48V; gancho de carga sin posibilidad de giro; polipasto de cadena de 1 ramal; capacidad max. 250 kg	
Recorrido del gancho 4000 mm	E/D	X	X	-	-		
Recorrido del gancho 5000 mm	E/D	X	X	-	-		
Gancho de carga 250 kg, giratorio	Número de pedido 103427	X	X	X	X	Como complemento al elemento de manejo	
Pasador de acoplamiento 250 kg	Número de pedido 82276	X	X	X	X		
Gancho de seguridad (medida C más grande)							
1 solo ramal	E/D E/D/TC	X	X	X	X		
2 ramales	E/D E/D/TC	X	X	-	-		
Adaptación posterior para radiocontrol						Polipasto de cadena con placa de semiconductores o con placa de contactores a 48V	
ABURemote AC Alcance más de 50 m.	E/D	X	X	X	X	Exige final de carrera del carro	
	H/S/KF	X (Z)	X	X	X		
Interruptor fin de carrera para el carro	H/S/KF	X	X	X	X	Polipasto de cadena con placa de semiconductores o con placa de contactores a 48V	
Enrollador para ajuste de altura óptimo							
Longitud máxima 3000 mm Capacidad de carga de 6 kg	E/D E/D/TC	X	X	X	X	Fijación directamente al polipasto de cadena	
Longitud máxima 4500 mm Tragfähigkeit 8 kg	H/S H/S/KF	X	X	X	X		
Línea de conexión	Num. de pedido 316482	X	X	X	X	10m. de longitud con conector CEE y conector de conexión a la red	
Equipo reducido							Descripción del alcance del suministro siempre incluye enchufe de conexión de alimentación
Sin botonera	E/D	X	X	X	X	incluye enchufe cable botonera	
Sin manguera de botonera	E/D/TC	X	X	X	X	sin enchufe cable botonera	
Botonera externa	E/D E/D/TC	X	X	X	X	Versión para control externo; suministro sin manguera ni botonera	
Gancho de suspensión		GMC	GM2	GM4	GM6		
		X	X	X	X		