C-LOGIC consumer technology

ACHA

ANEMÓMETRO + CAUDALÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL

Código	Dimensiones (mm)	Peso (gr)	Pila (incluida)
50052	165 x 85 x 38	200	6F22 - 9V

Especific.	Intervalo	Resolución	Precisión
m/s (metros por segundo)	0,80 ~ 30,00 m/s	0,01 m/s	±(2,0%+50)
	30,00 ~ 40,00 m/s	0,01 m/s	±(2,0%+50)
km/h (kilometros por hora)	2,88 ~ 108,0 km/h	0,01 km/h	±(2,0%+50)
	108,0 ~ 144,0 km/h	0,01 km/h	±(2,0%+50)
ft/s (pies por segundo)	2,62 ~ 98,50 ft/s	0,01 ft/s	±(2,0%+50)
	98,5 ~ 131,2 ft/s	0,01 ft/s	±(2,0%+50)
Nudos Millas naúticas por hora	1,6 ~ 58,30 knots	0,01 knots	±(2,0%+50)
	58,30 ~ 77,70 knots	0,01 knots	±(2,0%+50)
mile/h (millas por hora)	1,8 ~ 67,20 mile/h	0,01 mile/h	±(2,0%+50)
	67,20 ~ 90,00 mile/h	0,01 mile/h	±(2,0%+50)
ft/m (pies por minuto)	157,5 ~ 5900 ft/m	1 ft/m	±(2,0%+50)
	5900 ~ 7874 ft/m	1 ft/m	±(2,0%+50)

Apo, MAX MIN, CFM, CMM, CMS, ft/s, km/h, knots, m/s, mile/h, ft/m

- Anemómetro digital.
- Medición de velocidad y del caudal volumétrico del aire en diferentes unidades.
- Velocidad del aire: m/s, pies/min, km/h, millas/h, milla náutica/h.
- Ajuste del área de paso.
- Valores máximo y mínimo.
- Retención de lecturas
- Autoapagado e indicación de batería baja.
- Pantalla retroiluminada.
- Bolsa de transporte incluida.
- Certificado de calibración de fábrica incluido.

CFM	CMM	CMS
999.9	999.9	999.9
999.9 ft²	999.9 m²	999.9 m²

LUXÓMETRO DIGITAL PROFESIONAL

Código	Dimensiones (mm)	Peso (gr)	Pila (incluida)
50053	160 x 89 x 43	420	6F22 - 9V

Especific.	Intervalo	Resolución	Precisión
Rango de Medidas	0 ~ 200.000 Lux	0,01 Lux	±(3%+2)
	0 ~ 20.000 FC	0,01 FC	±(3%+2)
	0 ~ 999.900 CD	0,01 CD	±(3%+2)
Selector fuentes de luz	L0: Iluminación standard		
	L1: LED - Luz diurna		
	L2: LED - Luz roja		
	L3: LED - Luz ámbar		
	L4: LED - Luz verde		
	L5: LED - Luz azul		
	L6: LED - Luz morada		
	L7 - L9: Iluminación standard por defecto		

AUTO, Apo, ZERO, L.S., Lux, MAX MIN, REL, PEAK

- Medidor de luz digital de alta precisión. 2000 cuentas. Función retención de lecturas.
- Selección de unidad Fc/Lux/CD. Cambio entre diferentes fuentes de iluminación.
- Medida de todo tipo de lámparas, incluidas lámparas LED.
- Indicación de batería baja y apagado automático.
- Diseño compacto, duradero y portátil.
- Bolsa de transporte incluida.
- Certificado de calibración de fábrica incluido.

MEDICIÓN CD	MEDICIÓN LUX	MEDICIÓN FC
999900	200000	20000

SONÓMETRO DIGITAL PROFESIONAL

Código	Dimensiones (mm)	Peso (gr)	Pila (incluida)
50054	193 x 60 x 29	225	4 x AAA - 1,5V

Especific.	Intervalo	Resolución	Precisión
Nivel de presión sonora	30dB ~ 80dB	0,1 dB	±1,5 dB
	40dB ~ 90dB	0,1 dB	±1,5 dB
	50dB ~ 100dB	0,1 dB	±1,5 dB
	60dB ~ 110dB	0,1 dB	±1,5 dB
	70dB ~ 120dB	0,1 dB	±1,5 dB
	80dB ~ 130dB	0,1 dB	±1,5 dB

dB, MEM, MAX, A/C, RS 232C, AUTO, Apo, F/S, Hz

MED. SONIDO	FRECUENCIA
30 dB - 130 dB	31.5 Hz - 8 KHz

- Sonómetro Digital tipo II según IEC 651.
- Rango de medida: 30dB a 130dB. Precisión: 2dB. 2000 cuentas.
- Resolución: 0,1dB.
- Indicación numérica en display y por grafico de barras.
- Rango de frecuencias: 30Hz a 8kHz
- Frecuencia de muestreo: 2 veces por segundo.
- Indicación en display de medida fuera de rango.
- Retención de lecturas en pantalla, valor máximo.
- Valoración de frecuencias A y C. Selección FAST/SLOW.
- Función autoapagado e indicador de batería baja. Pantalla retroiluminada.
- Bolsa de transporte incluida.
- Certificado de calibración de fábrica incluido.