

1.3



Soporte:
Acero Estampado

Espesor:
de 1a 2 m/m.

Una Hilera Axial de Bolas

Zincado Blanco Brillante

Ensamblaje por Remache

Rueda:
Polipropileno Inyectado

PG – Gris

PBL – Blanco

PN – Negro

Rodamiento:
Eje/Buje Liso

480/484

Serie A
de 15 a 40 Kgs.



25	40	26	47x32	35x20	5	7
30	45	31	45x38	34x28	5	
40	55	38				
50	63	52				

25	13	34777	484/25 PG	34666	480/25 PG
30	20	23987	484/30 PBL	23936	480/30 PBL
		23994	484/30 PN	23938	480/30 PN
40	25	23989	484/40 PBL	23986	480/40 PBL
		23998	484/40 PN	23939	480/40 PN
50	30	91060	484/50 PBL	91059	480/50 PBL
		91089	484/50 PN	91088	480/50 PN

1.4



Soporte:
Giratorio

Espesor:
de 1 a 2 m/m.

Acoplamiento:
Platina/Pasador

Rodamiento:
Una hilera axial bolas

Acabado:
Zincado Blanco Brillante

Dispositivo freno:
FA / Acción Simple

Diámetros:
Desde 25 a 80 m/m.

Carga Unitaria:
Desde 15 a 60 Kgs.

134/135

Serie Unic
Acero Estampado



25	38	27	-	-	-	5,5
32	50	35	41x41	29x29	6	7
42	58	45	49x49	33x33	6	
50	68	49		54x54	39x39	6
60	85	54				
80	103	65				


VERSIONES

1083/PBL - pág. 20

1083/PN - pág. 20

1001/GN - pág. 21

1001/G6 - pág. 21



1.5



Soporte:
Acero Estampado

Espesor:
de 2 m/m.

Doble Hilera Axial de Bolas

Acabado:
Cromado Brillante

Rueda Caucho Vulcanizado

GB - Goma Blanca

GN - Goma Negra

GG - Goma Gris

Rodamiento - Eje/Buje Liso

160/162

Serie Royal

50 Kgs.

160 / GB




162 / GN



50	80	50	54x54	39x39	6	10

50x25	50	<table border="1"> <tr><td>26770</td><td>160/50 GN</td></tr> <tr><td>26890</td><td>160/50 GG</td></tr> <tr><td>26750</td><td>160/50 GB</td></tr> </table>	26770	160/50 GN	26890	160/50 GG	26750	160/50 GB	<table border="1"> <tr><td>26880</td><td>162/50 GN</td></tr> <tr><td>26911</td><td>162/50 GG</td></tr> <tr><td>26900</td><td>162/50 GB</td></tr> </table>	26880	162/50 GN	26911	162/50 GG	26900	162/50 GB
26770	160/50 GN														
26890	160/50 GG														
26750	160/50 GB														
26880	162/50 GN														
26911	162/50 GG														
26900	162/50 GB														

AROS RECAMBIO 1003



40060	1003/50 GN
40561	1003/50 GG
40470	1003/50 GB



	ESPIGA ANILLA
71	11x20
26782	161/50 GN
26650	161/50 GG
26783	161/50 GB

1.6



Soporte:
Acero Estampado

Espesor:
de 1,5 a 2 m/m.

Doble Hilera Axial de Bolas

Acabado:
Cromado Brillante

Ensamblaje por Remache

Rueda Caucho Vulcanizado

GN - Goma Negra
GG - Goma Gris

Rodamiento - Eje/Buje Liso

125/127

Serie Gema
de 40 a 50 Kgs.

127



125

40 50	55 65	38 48	46x46	34x34	5	M-8X15 M-10X15	
40x33	40	21950	127/40 GN	20730	125/40 GN M-8	20770	125/40 GG M-8
		21990	127/40 GG	21170	125/40 GN M-10	21210	125/40 GG M-10
50x43	50	21970	127/50 GN	20950	125/50 GN M-8	21390	125/50 GG M-8
		22010	127/50 GG	20990	125/50 GN M-10	-----	-----

AROS RECAMBIO 1004



40

50



40390	1004/40 GN
40383	1004/40 GG
40400	1004/50 GN
40347	1004/50 GG



	ESPIGA ANILLA
65	11x20
21830	126/40 GN
21620	126/40 GG
21941	126/50 GN
21943	126/50 GG