

1.9



Soporte:

Acero Estampado
Espesor de 2 m/m.

Acabado:

Doble Hilera Axial de Bolas
Zincado Brillante

Dispositivo:

Freno FA
Bloqueo Simple Acción

Rueda:

Poliuretano Transparente
Núcleo de Policarbonato

Rodamiento:

Eje/Buje Liso



476/478

Serie Cliper

40 Kgs.



TRANSLÚCIDA

50	73	48	50x50	38x38	6	71	10

50	40	07000	476/50 TRANSPARENTE	07001	FA	07002	478/50 TRANSPARENTE
						07003	FA

ARO RECAMBIO 1005



50

39649



1005/50 TRANSPARENTE

1.10



Soporte:

Doble de Acero Estampado
Espesor de 2 m/m.

Acabado:

Doble Hilera Axial de Bolas
Zincado Brillante

Dispositivo:

Freno FA
Bloqueo Simple Acción

Rueda:

Poliuretano Transparente
Núcleo de Policarbonato

Rodamiento:

Eje/Buje Liso



261/262

Serie Dúplex
55 Kgs.



TRANSLÚCIDA

50	77	49	65X65	46X46	6	69	10

50	55	34904	262/50 TRANSPARENTE	34905	FA	34906	261/50 TRANSPARENTE	34907	FA

ARO RECAMBIO 1005

	50	39649 1005/50 TRANSPARENTE