





Säulengestelle aus Grauguss mit runder Arbeitsfläche
Die sets of cast iron with circular working surface

51410

Hintenstehende Führungs-
säulen

Rear positioned pillars

Technische Daten:

■ Werkstoff: EN-JL 1040
(GG 25)

Technical data:

■ Material: EN-JL 1040
(GG 25)

Bestellbeispiel / Order example **51410.01.**

Grösse des Gestells / Size of the die set

Führungsart / Guide type

- 3 Kugelführung / Ball guide
- 4 Rollenführung / Roller guide
- 6 Stahlbüchse bronzeplattiert / Steel bush bronze plated

Gewinde im Oberteil / Thread in the upper plate

- 0 Ohne Gewinde / Without thread
- 1 Mit Gewinde / With thread

Länge der Säulen / Length of the pillars

- 1 100mm 4 160mm 7 224mm
- 2 125mm 5 180mm 8 250mm
- 3 140mm 6 200mm 9 280mm



Art.-Nr.	D1	a2	c1	c2	c3	d2	e1	e2	l1	m	r	f	d3 ¹⁾
51410.01_04	63	95	45	35	65	20	85	65	160	25	25	40	M24x1.5
51410.02_04	80	110	50	35	70	25	100	75	160	30	28	50	M24x1.5
51410.03_05	100	135	56	40	80	25	115	90	180	30	28	56	M30x2
51410.04_05	125	160	56	40	85	32	152	120	180	30	35	63	M30x2

Fett-Kursiv = keine Gleitführung

Bold-Italic = without slide guide

¹⁾ nur auf Bestellung

¹⁾ only on order