





**Säulengestelle aus Grauguss mit rechteckiger Arbeitsfläche**  
**Die sets of cast iron with rectangular working surface**

**51401**

~ DIN 9822, Form C

**Hintenstehende Führungs-  
säulen**

**Rear positioned pillars**

**Technische Daten:**

■ Werkstoff: EN-JL 1040  
(GG 25)

**Technical data:**

■ Material: EN-JL 1040  
(GG 25)



**Bestellbeispiel / Order example**      **51401.04.**

**Grösse des Gestells / Size of the die set** \_\_\_\_\_ ↑ ↑ ↑

**Führungsart / Guide type** \_\_\_\_\_ ↑

- 3 Kugelführung / Ball guide
- 4 Rollenführung / Roller guide
- 6 Stahlbüchse bronzeplattiert / Steel bush bronze plated

**Gewinde im Oberteil / Thread in the upper plate** \_\_\_\_\_ ↑

- 0 Ohne Gewinde / Without thread
- 1 Mit Gewinde / With thread

**Länge der Säulen / Length of the pillars** \_\_\_\_\_ ↑

- 1 100mm    4 160mm    7 224mm
- 2 125mm    5 180mm    8 250mm
- 3 140mm    6 200mm    9 280mm

Art.-Nr.	a1	b1	a2	b2	a3	b3	c1	c2	c3	d2	e1	l1	m	f1	f2 <sup>1)</sup>	d3 <sup>1)</sup>
<b>51401.04_02</b>	80	50	152	84	112	97	40	25	50	16	80	125	25	77	30.0	M30x2
<b>51401.05_04</b>	80	63	162	104	112	120	45	32	65	20	80	160	25	95	36.5	M30x2
<b>51401.06_04</b>	100	63	182	104	132	120	45	32	65	20	100	160	25	95	36.5	M30x2
<b>51401.07_04</b>	125	63	207	104	157	120	45	32	65	20	125	160	25	95	36.5	M30x2
<b>51401.08_04</b>	100	80	200	130	143	145	50	32	75	25	100	160	30	117	45.0	M40x2
<b>51401.09_04</b>	125	80	225	130	168	145	50	32	75	25	125	160	30	117	45.0	M40x2
<b>51401.10_04</b>	160	80	260	130	203	145	50	32	75	25	160	160	30	117	45.0	M40x2
<b>51401.11_05</b>	125	100	237	155	168	177	56	40	90	32	125	180	30	142	60.0	M40x2
<b>51401.12_05</b>	160	100	272	155	203	177	56	40	90	32	160	180	30	142	60.0	M40x2
<b>51401.14_05</b>	160	125	272	180	203	202	56	40	90	32	160	180	30	167	72.5	M50x2
<b>51401.15_05</b>	200	125	312	180	243	202	56	40	90	32	200	180	30	167	72.5	M50x2
<b>51401.16_05</b>	250	125	362	180	293	202	56	40	90	32	250	180	30	167	72.5	M50x2
<b>51401.17_06</b>	200	160	330	231	253	252	63	50	100	40	200	200	30	213	90.0	M50x2

**Fett-Kursiv = keine Gleitführung**

**Bold-Italic = without slide guide**

<sup>1)</sup> nur auf Bestellung

<sup>1)</sup> only on order