





**Säulengestelle aus Grauguss mit rechteckiger Arbeitsfläche
Die sets of cast iron with rectangular working surface**

51510

**Mit vier Führungssäulen,
dickes Oberteil**

**With four pillars,
thick upper plate**

Technische Daten:

■ Werkstoff: EN-JL 1040
(GG 25)

Technical data:

■ Material: EN-JL 1040
(GG 25)



Bestellbeispiel / Order example 51510.03.

Grösse des Gestells / Size of the die set (indicated by an arrow pointing to the end of the part number)

Führungsart / Guide type (indicated by an arrow pointing to the second part of the code)

- 3 Kugelführung / Ball guide
- 4 Rollenführung / Roller guide
- 6 Stahlbüchse bronzeplattiert / Steel bush bronze plated

Gewinde im Oberteil / Thread in the upper plate (indicated by an arrow pointing to the third part of the code)

- 0 Ohne Gewinde / Without thread
- 1 Mit Gewinde / With thread

Länge der Säulen / Length of the pillars (indicated by an arrow pointing to the fourth part of the code)

- 1 100mm 4 160mm 7 224mm
- 2 125mm 5 180mm 8 250mm
- 3 140mm 6 200mm 9 280mm

Art.-Nr.	a1	b1	a2	a3	b2	c1	c2	d	d2	e1	e2	e3	e4	l1	d3 ¹⁾
<i>51510.03_06</i>	200	100	343	303	200	50	75	30	32	235	204	103	135	200	M40x2

Fett-Kursiv = keine Gleitführung

¹⁾ nur auf Bestellung

Bold-Italic = without slide guide

¹⁾ only on order