

Serie 63000 INOX

INOX AISI 316 L

ENCHUFES RÁPIDOS MULTIPRESA



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE



Cuerpo, corredera, obturador en acero INOX AISI 316 L y juntas en FKM alimentario.



-0 bar a 16 bar
Presión estática máxima (sin pulsaciones): 35 bar



-15° C a +200° C



Gas cilíndrica conforme ISO 228 Clase A,
Gas cónica "UNIVERSAL SHORT"



Rosca: 1/4" – 3/8" – 1/2"



Adaptador	6 bar Δ 1	6 bar Δ 0.5	6 bar Δ 0*	
	260 (7,8)	1510 NI/min	1200 NI/min	2250 NI/min

* Escape Libre



Aire comprimido – Fluidos para la industria química y alimentaria compatibles con los componentes del racor.

APLICACIONES: Aire comprimido - Automatización neumática y fluidica - Alimentos y bebidas - Medical, Life & Sciences - Gases inertes

63190

Enchufe macho short (FKM)



Código	Ref.	Pack
63190 1/4	6319000002	2
63190 3/8	6319000003	2
63190 1/2	6319000004	2

63192

Enchufe hembra (FKM)



Código	Ref.	Pack
63192 1/4	6319200002	2
63192 3/8	6319200003	2
63192 1/2	6319200004	2

63260

Adaptador perfil europeo macho short (FKM) DN 7,8




Código	Ref.	Pack
63260 1/4	6326000002	2
63260 3/8	6326000003	2
63260 1/2	6326000004	2

63262

Adaptador perfil europeo hembra DN 7,8



Código	Ref.	Pack
63262 1/4	6326200440300	2
63262 3/8	6326200440400	2
63262 1/2	6326200440500	2



Escala 1:1



Ø Nominal 7,8 mm.

Multipresa

Compatible



AISI 316 L
Certificado



Juntas FKM

ISO 6150 B12 DN5,5

Perfil ITALIANO DN5

Perfil EUROPEO DN7,8

Perfil SUECO DN5,5