

Serie GHINOX

INOX AISI 316 L

MINIVÁLVULAS A ESFERA



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

NSF/ANSI169
NSF



Mínima: -15° C
Máxima: +150° C
Máxima breve duración: +180° C



Cuerpo, esfera y leva en acero INOX AISI 316 L, juntas sede esfera en PTFE, juntas tóricas en FKM



Gas cónica conforme ISO 7.1, BS 21, DIN 2999



-0,99 bar a 140 bar



Fluidos para la industria química y alimentaria compatibles con los componentes de la válvula.

APLICACIONES: Industria agroalimentaria - Industria química y petroquímica - Life & Sciences - Gases inertes

66300

Válvula

Hembra
RP ISO 7

Hembra
RP ISO 7



66310

Válvula

Macho cónico
R ISO 7

Hembra
RP ISO 7



66560

New

Válvula
para tubo
automático



66570

New

Válvula

Macho cónico
R ISO 7

Engate
rápido
para tubo



Código	Ref.	Pack	
66300 1/8 1/8	663000001	2	
66300 1/4 1/4	663000002	2	

Código	Ref.	Pack	
66310 1/8 1/8	663100001	2	
66310 1/4 1/4	663100002	2	

Código	Ref.	Pack	
66560 6	665600002	2	
66560 8	665600003	2	

Código	Ref.	Pack	
66570 6 1/8	665700002	2	
66570 6 1/4	665700003	2	
66570 8 1/8	665700004	2	
66570 8 1/4	665700005	2	



**VÁLVULAS DE PASO
EN INOXIDABLE**

Ver página 72

