

Elementos Auxiliares

- Válvulas anti-retorno
- Válvulas de retención
- Válvulas de seguridad
- Pistolas sopladoras
- Accesorios complementarios
- Presostatos
- Silenciadores

VR

Válvula de retención compresores



Código	Pack	■
VR 3/8	1	
VR 1/2	1	

FSC1-G

Válvula triplex disyuntora para compresor



Código	Pack	■
FSC1-G 1/2	1	
FSC1-G 3/4	1	

TL

Visor de aceite



Código	Pack	■
TL 1/4	10	
TL 3/8	10	
TL 1/2	10	
TL 3/4	5	
TL 1"	5	

TP

Tapón de plástico



Código	Pack	■
TP 1/8	10	
TP 1/4	10	
TP 3/8	10	
TP 1/2	10	
TP 3/4	5	
TP 1"	5	

Elementos Auxiliares

Válvulas de Seguridad

Se suministra cada válvula con el certificado correspondiente

Tarado Fijo
con Certificado
CE

**VSN**

Válvula de seguridad tarada y precintada

Válvulas de seguridad serie VSN taradas y precintadas con precinto de seguridad según la normativa europea 2014/68/UE que regula los aparatos a presión.

Código	Rosca	Ø nom.	Tamaño	Pack	■
VSN 1/8 8	1/8"	6 mm.	8 bar	1	
VSN 1/8 10	1/8"	6 mm.	10 bar	1	
VSN 1/8 12	1/8"	6 mm.	12 bar	1	
VSN 1/8 15	1/8"	6 mm.	15 bar	1	
VSN 1/4 8	1/4"	6 mm.	8 bar	1	
VSN 1/4 10	1/4"	6 mm.	10 bar	1	
VSN 1/4 12	1/4"	6 mm.	12 bar	1	
VSN 1/4 15	1/4"	6 mm.	15 bar	1	
VSN 3/8 8	3/8"	10 mm.	8 bar	1	
VSN 3/8 10	3/8"	10 mm.	10 bar	1	
VSN 3/8 12	3/8"	10 mm.	12 bar	1	
VSN 3/8 15	3/8"	10 mm.	15 bar	1	
VSN 1/2 8	1/2"	10 mm.	8 bar	1	
VSN 1/2 10	1/2"	10 mm.	10 bar	1	
VSN 1/2 12	1/2"	10 mm.	12 bar	1	
VSN 1/2 15	1/2"	10 mm.	15 bar	1	
VSN 3/4 8	3/4"	15 mm.	8 bar	1	
VSN 3/4 10	3/4"	15 mm.	10 bar	1	
VSN 3/4 12	3/4"	15 mm.	12 bar	1	
VSN 3/4 15	3/4"	15 mm.	15 bar	1	
VSN 1" 8	1"	15 mm.	8 bar	1	
VSN 1" 10	1"	15 mm.	10 bar	1	
VSN 1" 12	1"	15 mm.	12 bar	1	
VSN 1" 15	1"	15 mm.	15 bar	1	

VS

Válvula de seguridad regulable

Válvula de seguridad serie VS regulable en tres campos standard de regulación (de 0,5 - 5 bar), (de 6 - 12 bar) y (de 13 - 18 bar).

Código	Rosca	Ø nom.	Tamaño	Pack	■
VS 1/8 0,5-5	1/8"	6 mm.	0,5-5 bar	1	
VS 1/8 6-12	1/8"	6 mm.	6-12 bar	1	
VS 1/8 13-18	1/8"	6 mm.	13-18 bar	1	
VS 1/4 0,5-5	1/4"	6 mm.	0,5-5 bar	1	
VS 1/4 6-12	1/4"	6 mm.	6-12 bar	1	
VS 1/4 13-18	1/4"	6 mm.	13-18 bar	1	
VS 3/8 0,5-5	3/8"	10 mm.	0,5-5 bar	1	
VS 3/8 6-12	3/8"	10 mm.	6-12 bar	1	
VS 3/8 13-18	3/8"	10 mm.	13-18 bar	1	
VS 1/2 0,5-5	1/2"	10 mm.	0,5-5 bar	1	
VS 1/2 6-12	1/2"	10 mm.	6-12 bar	1	
VS 1/2 13-18	1/2"	10 mm.	13-18 bar	1	
VS 3/4 0,5-5	3/4"	15 mm.	0,5-5 bar	1	
VS 3/4 6-12	3/4"	15 mm.	6-12 bar	1	
VS 3/4 13-18	3/4"	15 mm.	13-18 bar	1	
VS 1" 0,5-5	1"	15 mm.	0,5-5 bar	1	
VS 1" 6-12	1"	15 mm.	6-12 bar	1	
VS 1" 13-18	1"	15 mm.	13-18 bar	1	

Tarado
Regulable



