

Enchufes Rápidos

Doble obturación - Serie Mignon



Escala 1:1



Ø Nominal
5 mm.

Perfil MIGNON



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

285 NI/min.

6 bar Δ 0.5

240 NI/min.

6 bar Δ 0*

445 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 12 bar
Temperatura:
-20°C a +80°C
NBR Standard
-10°C a +200°C
con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



181

Enchufe macho para adaptador obturado



Código	Ref.	Pack	■
181 1/8	0018100001	10	
181 1/4	0018100002	10	
181 3/8	0018100003	10	

183

Enchufe tubo con muelle para adaptador obturado



Código	Ref.	Pack	■
183 6/4	0018300001	10	
183 8/6	0018300002	10	

185

Enchufe espiga para adaptador obturado



Código	Ref.	Pack	■
185 4	0018500001	10	
185 6	0018500002	10	
185 8	0018500003	10	

182

Enchufe hembra para adaptador obturado



Código	Ref.	Pack	■
182 1/8	0018200001	10	
182 1/4	0018200002	10	
182 3/8	0018200003	10	

184

Enchufe tubo para adaptador obturado



Código	Ref.	Pack	■
184 6/4	0018400001	10	
184 8/6	0018400002	10	



Adaptadores



281

Adaptador obturado macho



Código	Ref.	Pack	■
281 1/8	0028100001	10	
281 1/4	0028100002	10	
281 3/8	0028100003	10	

283

Adaptador obturado tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	■
283 6/4	0028300001	10	
283 8/6	0028300002	10	

285

Adaptador obturado espiga



Código	Ref.	Pack	■
285 4	0028500001	10	
285 6	0028500002	10	
285 8	0028500003	10	

282

Adaptador obturado hembra



Código	Ref.	Pack	■
282 1/8	0028200001	10	
282 1/4	0028200002	10	
282 3/8	0028200003	10	

284

Adaptador obturado tubo



Código	Ref.	Pack	■
284 6/4	0028400001	10	
284 8/6	0028400002	10	