


Enchufes Rápidos

Serie Standard Japonés



Escala 1:1



Ø Nominal
7,5 mm.

Perfil JAPONÉS



1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

PED
2014/68/UE

SILICON
FREE

CAUDAL

6 bar Δ1

1350 NI/min.

6 bar Δ0.5

1050 NI/min.

6 bar Δ0*

2050 NI/min.

* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 25 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



401

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	■
401 1/4	0040100001	10	
401 3/8	0040100002	10	
401 1/2	0040100003	10	

402

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	■
402 1/4	0040200001	10	
402 3/8	0040200002	10	
402 1/2	0040200003	10	

405

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	■
405 8	0040500002	10	
405 10	0040500003	10	
405 12	0040500004	10	

Adaptadores



501AC

Adaptador en AVP macho

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
501AC 1/4	501AC005103ZI	10	
501AC 3/8	501AC005104ZI	10	
501AC 1/2	501AC005105ZI	10	

502AC

Adaptador en AVP hembra

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
502AC 1/4	502AC005103ZI	10	
502AC 3/8	502AC005104ZI	10	
502AC 1/2	502AC005105ZI	10	

505AC

Adaptador en AVP espiga

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
505AC 8	505AC0051X7ZI	10	
505AC 10	505AC0051X9ZI	10	
505AC 12	505AC0051Y1ZI	10	