

Enchufes Rápidos

Serie UNI ISO 6150 A-6



Escala 1:1



Ø Nominal  
2,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 A-6



1907/2006  
REACH

2011/65/CE  
RoHS

PED  
2014/68/UE

SILICON  
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

240 NI/min.

6 bar Δ 0.5

190 NI/min.

6 bar Δ 0\*

320 NI/min.

\* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 10 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



101

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	
101 1/8	0010100001	10	■

104

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	
104 4/2,7	0010400001	10	■
104 6/4	0010400002	10	■

105

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	
105 4	0010500001	10	■
105 6	0010500002	10	■

102

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	
102 1/8	0010200001	10	■

Adaptadores



201

Adaptador macho



Código	Ref.	Pack	
201 1/8	00201000102NB	10	■

204

Adaptador tubo



Código	Ref.	Pack	
204 4/2,7	0020400001	10	■
204 6/4	0020400002	10	■

205

Adaptador espiga



Código	Ref.	Pack	
205 4	002050001X1NB	10	■
205 6	002050001X4NB	10	■

202


Adaptador hembra



Código	Ref.	Pack	
202 1/8	00202000102NB	10	■

Enchufes Rápidos

Serie UNI ISO 6150 B-12



Escala 1:1



Ø Nominal  
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-12



1907/2006  
REACH



2011/65/CE  
RoHS

PED  
2014/68/UE

SILICON  
FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

1100 NI/min.

6 bar Δ 0.5

800 NI/min.

6 bar Δ 0\*

1500 NI/min.

\* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes

121

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	>
		10	100
121 1/4	0012100001		
121 3/8	0012100002		
121 1/2	0012100003		

122

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	>
		10	100
122 1/4	0012200001		
122 3/8	0012200002		
122 1/2	0012200003		

123

Enchufe tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	■
123 6/4	0012300001	10	
123 8/6	0012300002	10	
123 10/8	0012300003	10	

124

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	■
124 6/4	0012400001	10	
124 8/6	0012400002	10	
124 10/8	0012400003	10	

125

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	>
		10	100
125 6	0012500001		
125 8	0012500002		
125 10	0012500003		
125 12	0012500004		

126

Enchufe con portagoma



Código	Ref.	Pack	■
126 14/6	0012600001	10	
126 17/8	0012600002	10	
126 19/10	0012600003	10	

Adaptadores

221

Adaptador macho



Código	Ref.	Pack	>
		10	100
221 1/4	00221000103NB		
221 3/8	00221000104NB		
221 1/2	00221000105NB		

222

Adaptador hembra



Código	Ref.	Pack	>
		10	100
222 1/4	00222000103NB		
222 3/8	00222000104NB		
222 1/2	00222000105NB		

223

Adaptador tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	■
223 6/4	0022300001	10	
223 8/6	0022300002	10	
223 10/8	0022300003	10	
223 12/10	0022300004	10	

224

Adaptador tubo



Código	Ref.	Pack	■
224 6/4	0022400001	10	
224 8/6	0022400002	10	
224 10/8	0022400003	10	
224 12/10	0022400004	10	

225

Adaptador espiga



Código	Ref.	Pack	>
		10	100
225 6	002250001X4NB		
225 8	002250001X7NB		
225 10	002250001X9NB		
225 12	002250001Y1NB		

227


Adaptador a bayoneta



Código	Ref.	Pack	■
227 15	0022700001	10	

228

Adaptador de descarga progresiva



Código	Ref.	Pack	■
228 1/4	0022800001	10	

221AC

Adaptador macho en acero

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
221AC 1/4	221AC005103ZI	10	
221AC 3/8	221AC005104ZI	10	
221AC 1/2	221AC005105ZI	10	

222AC

Adaptador hembra en acero

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
222AC 1/4	222AC005103ZI	10	
222AC 3/8	222AC005104ZI	10	
222AC 1/2	222AC005105ZI	10	

225AC

Adaptador espiga en acero


ACERO



Código	Ref.	Pack	■
225AC 6	225AC0051X4ZI	10	
225AC 8	225AC0051X7ZI	10	
225AC 10	225AC0051X9ZI	10	
225AC 12	225AC0051Y1ZI	10	

Enchufes Rápidos

Serie UNI ISO 6150 C-10



Escala 1:1



Ø Nominal  
5,5 mm.

Perfil UNI ISO 6150 C10



1907/2006  
REACH



2011/65/CE  
RoHS



2014/68/UE  
PED



SILICON  
FREE

CAUDAL

6 bar Δ1

1160 NI/min.

6 bar Δ0.5

900 NI/min.

6 bar Δ0\*

1550 NI/min.

\* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 25 bar

Temperatura:

-20°C a +80°C

NBR Standard

-10°C a +200°C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



141


Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	■
141 1/4	0014100001	10	
141 3/8	0014100002	10	
141 1/2	0014100003	10	

143

Enchufe tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	■
143 6/4	0014300001	10	
143 8/6	0014300002	10	
143 10/8	0014300003	10	

145

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	■
145 6	0014500001	10	
145 8	0014500002	10	
145 10	0014500003	10	
145 12	0014500004	10	

142

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	■
142 1/4	0014200001	10	
142 3/8	0014200002	10	
142 1/2	0014200003	10	

144

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	■
144 6/4	0014400001	10	
144 8/6	0014400002	10	
144 10/8	0014400003	10	

Adaptadores



241

Adaptador macho



Código	Ref.	Pack	■
241 1/4	00241000103NB	10	
241 3/8	00241000104NB	10	
241 1/2	00241000105NB	10	

244

Adaptador tubo



Código	Ref.	Pack	■
244 6/4	0024400001	10	
244 8/6	0024400002	10	
244 10/8	0024400003	10	

241AC

Adaptador en AVP macho

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
241AC 1/4	241AC005103ZI	10	
241AC 3/8	241AC005104ZI	10	
241AC 1/2	241AC005105ZI	10	

242

Adaptador hembra



Código	Ref.	Pack	■
242 1/4	00242000103NB	10	
242 3/8	00242000104NB	10	
242 1/2	00242000105NB	10	

245

Adaptador espiga



Código	Ref.	Pack	■
245 6	002450001X4NB	10	
245 8	002450001X7NB	10	
245 10	002450001X9NB	10	
245 12	002450001Y1NB	10	

242AC

Adaptador en AVP hembra

ACERO



Código	Ref.	Pack	■
242AC 1/4	242AC005103ZI	10	
242AC 3/8	242AC005104ZI	10	
242AC 1/2	242AC005105ZI	10	

243

Adaptador tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	■
243 6/4	0024300001	10	
243 8/6	0024300002	10	
243 10/8	0024300003	10	

247

Adaptador bayoneta



Código	Ref.	Pack	■
247 15	0024700001	10	

245AC

Adaptador en AVP espiga


ACERO



Código	Ref.	Pack	■
245AC 6	245AC0051X4ZI	10	
245AC 8	245AC0051X7ZI	10	
245AC 10	245AC0051X9ZI	10	
245AC 12	245AC0051Y1ZI	10	

248


Adaptador de descarga progresiva



Código	Ref.	Pack	■
248 1/4	0024800001	10	

Enchufes Rápidos

Serie UNI ISO 6150 B-15



Escala 1:1



Ø Nominal  
9 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-15



1907/2006

REACH

2011/65/CE

RoHS

PED

2014/68/UE

SILICON

FREE

CAUDAL

6 bar Δ 1

2500 NI/min.

6 bar Δ 0.5

2050 NI/min.

6 bar Δ 0\*

3300 NI/min.

\* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

-20°C a +80°C

NBR Standard

-10°C a +200°C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



131

Enchufe macho



Código	Ref.	Pack	■
131 3/8	0013100001	10	
131 1/2	0013100002	10	

133

Enchufe tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	■
133 10/8	0013300001	10	
133 12/10	0013300002	10	

135

Enchufe espiga



Código	Ref.	Pack	■
135 8	0013500001	10	
135 10	0013500002	10	
135 12	0013500003	10	

132

Enchufe hembra



Código	Ref.	Pack	■
132 3/8	0013200001	10	
132 1/2	0013200002	10	

134

Enchufe tubo



Código	Ref.	Pack	■
134 10/8	0013400001	10	
134 12/10	0013400002	10	

Adaptadores



231

Adaptador macho



Código	Ref.	Pack	■
231 3/8	00231000104NB	10	
231 1/2	00231000105NB	10	

233

Adaptador tubo con muelle



Código	Ref.	Pack	■
233 10/8	0023300001	10	
233 12/10	0023300002	10	

235

Adaptador espiga



Código	Ref.	Pack	■
235 8	002350001X7NB	10	
235 10	002350001X9NB	10	
235 12	002350001Y1NB	10	

232

Adaptador hembra



Código	Ref.	Pack	■
232 3/8	00232000104NB	10	
232 1/2	00232000105NB	10	

234

Adaptador tubo



Código	Ref.	Pack	■
234 10/8	0023400001	10	
234 12/10	0023400002	10	

237


Adaptador a bayoneta



Código	Ref.	Pack	■
237 15	0023700001	10	

Enchufes Rápidos

Serie 710



Escala 1:1



Ø Nominal  
12 mm.

Perfil UNI ISO 6150 B-17  
GRAN CAUDAL



1907/2006  
REACH

2011/65/CE  
RoHS

PED  
2014/68/UE

SILICON  
FREE

CAUDAL

6 bar Δ1

4200 NI/min.

6 bar Δ0.5

3200 NI/min.

6 bar Δ0\*

4750 NI/min.

\* Escape libre



Presión ejercicio 0 - 16 bar

Temperatura:

-20° C a +80° C

NBR Standard

-10° C a +200° C

con juntas FKM (Bajo Pedido)

Enchufes



711

Enchufe  
macho



Código	Ref.	Pack	
711 1/2	0071100003	10	
711 3/4	0071100004	10	

712

Enchufe  
hembra



Código	Ref.	Pack	
712 1/2	0071200003	10	
712 3/4	0071200004	10	

Adaptadores



811

Adaptador  
macho



Código	Ref.	Pack	
811 1/2	00811000105NB	10	
811 3/4	00811000107NB	10	

812

Adaptador  
hembra



Código	Ref.	Pack	
812 1/2	00812000105NB	10	
812 3/4	00812000107NB	10	