

Tubo en poliuretano LONG-LIFE 98 shore A

- Poliuretano de origen químico con base ester flexible e ideal para aplicaciones con rácores automáticos.

NOTA: No apto para uso con agua y ambientes húmedos.
Para uso con agua y ambientes húmedos, ver Tubo Poliuretano de Base Ether.
Página 152

Datos Técnicos

Temperatura:
-40° C +60° C

Dureza:
SHORE 98 A
SHORE 49-55 D

Tolerancias:
± 0,05 en el espesor de la pared.
± 0,05 en el Ø exterior, hasta Ø 10
± 0,10 en el Ø exterior, hasta Ø 12
± 0,5% sobre el peso.

IMPORTANTE !!! Recomendado Industria Agrícola y condiciones extremas de presión superior a 10 bar



ROLLO 100 m.



CAJA 25 m.

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Pack 100 mts	> 500 mts
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio		
PU2,5X4	2,5	4	46	15		
PU3X5	3	5	50	16		
PU4X6	4	6	44	14		
PU5,5X8	5,5	8	37	12		
PU6X8	6	8	33	11		
PU7,5X10	7,5	10	28	9		
PU8X10	8	10	25	8		
PU9X12	9	12	28	9		

Código	Dimensiones		Presión ATM a 20° C		Pack 1 caja	> 10 cajas
	Ø Interior mm.	Ø Exterior mm.	Rotura	Ejercicio		
SCPU2,5X4X25	2,5	4	46	15		
SCPU4X6X25	4	6	44	14		
SCPU5,5X8X25	5,5	8	37	12		
SCPU6X8X25	6	8	33	11		
SCPU7,5X10X25	7,5	10	28	9		
SCPU8X10X25	8	10	25	8		
SCPU9X12X25	9	12	28	9		

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliuretano 98 shore A 6 x 8 Azul: **PU6X8A**

Añadir inicial color seguidamente al código

Ejemplo de pedido:

Tubo Poliuretano 98 shore 4 x 6 Rojo: **SCPU4X6X25R**

Añadir inicial color seguidamente al código

- Colores standard: (T) Transparente opaco (A) Azul (R) Rojo (N) Negro (AT) Azul translúcido
- Bajo demanda: (GR) Plata (V) Verde (AM) Amarillo

Otras medidas bajo pedido

Código	Dimensiones	
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
PU2X4	2	4
PU5X8	5	8
PU5,5X8	5,5	8
PU6,5X10	6,5	10

Código	Dimensiones	
	Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.
PU7X10	7	10
PU8X12	8	12
PU10X14	10	14
PU12X16	12	16