

Válvulas y Electroválvulas

Válvulas 16 mm Acc. Mecánico

Válvulas 16 mm accionamiento Mecánico

Roscas: 1/8

Caudal a 6 bar con Δp 1 bar: 350 NI/min.

Presión: 2 - 10 bar

Temperatura: -10° C a +60° C

Materiales y componentes:

Cuerpo en aluminio anodizado.

Muelle en acero inoxidable.

Juntas en NBR.

Codificación artículos para su demanda:



Código	Función	Tamaño	Fuerza acc.
3/2 Vías Válvula de puntal			
03V G0 3 NC 02	3/2 NC	1/8	19,6 N
NC: Normalmente cerrada			
5/2 Vías Válvula de puntal			
03V G0 5 00 02	5/2	1/8	32,9 N
3/2 Vías Válvula de rodillo corto			
03V R0 3 NC 02	3/2 NC	1/8	9,8 N
NC: Normalmente cerrada			
5/2 Vías Válvula de rodillo corto			
03V R0 5 00 02	5/2	1/8	21,5 N
3/2 Vías Válvula de rodillo largo			
03V Z0 3 NC 02	3/2 NC	1/8	8,3 N
NC: Normalmente cerrada			
5/2 Vías Válvula de rodillo largo			
03V Z0 5 00 02	5/2	1/8	14,2 N
3/2 Vías Válvula de leva roja			
03V H0 3 NC 02	3/2 NC	1/8	7,8 N
NC: Normalmente cerrada			
5/2 Vías Válvula de leva roja			
03V H0 5 00 02	5/2	1/8	13,7 N