

DISPOSITIVOS DE INERCIA

Dispositivos de inercia – Sistema de freno AL-KO	48 – 51
Sistemas de freno de inercia con conexión cuadrada	
sin perfil de lanza 450 a 1.000 kg	52 – 53
sin perfil de lanza 950 a 1.600 kg	54 – 55
sin perfil de lanza 1.500 a 2.600 kg	56 – 57
sin perfil de lanza 2.500 a 3.500 kg	58 – 59
sin perfil de lanza 450 a 1.000 kg	60 – 61
sin perfil de lanza 700 a 1.350 kg	62 – 63
sin perfil de lanza 950 a 1.600 kg	64 – 66
sin perfil de lanza 1.600 a 2.200 kg	67
sin perfil de lanza 1.500 a 2.600 kg	68 – 69
sin perfil de lanza 2.500 a 3.500 kg	70 – 71
palanca de freno de mano giratoria lateralmente / telescópica	72 – 73
sin perfil de lanza 950 a 3.500 kg	74 – 76
desmontable	77
sin perfil de lanza 950 a 2.600 kg	78 – 79
Diagramas	80 – 81
Sistemas de freno de inercia con conexión en V	
450 a 1.600 kg	82 – 87
1.500 a 2.700 kg	88 – 93
1.550 a 3.000 kg	94 – 98
2.000 a 3.500 kg	99 – 105
	106 – 109
Dispositivos de inercia Especiales	
Dispositivos de inercia con dispositivo de freno hidráulico	110 – 113
Dispositivos de inercia de 6.000 kg, 40 km/h	114 – 115
Uniones de lanza, travesaño de rueda de apoyo, varilla de freno	116 – 121
Enganches regulables en altura	122 – 127
500 a 1.000 kg	128 – 129
850 a 1.600 kg	130 – 135
1.425 a 2.700 kg	136 – 141
2.500 a 3.500 kg	142 – 147
Accesorios	
Sistema de freno de inercia con conexión cuadrada	148 – 149
Sistema de freno de inercia con conexión en V	150 – 156
Guía de cables separados	158 – 159