Ventosa de un cuerpo

CAPACIDAD SUCCION

UTILIZACION:
- Cristal
- Plástico
- Metal
- Mármol
- Granito
- Superficies lisas

Code	Ø mm		
198005	100		2

Ventosa de doble cuerpo

CAPACIDAD SUCCION

UTILIZACION:
- Cristal
- Plástico
- Metal
- Mármol
- Granito
- Superficies lisas

Code	Ø mm		
198010	2x100		1

Masa magnética

Nuevo

- Imán de ferrita
- Mango giratorio 360º con muelle ajustable
- Incluye tuercas de acero, arandelas y tornillos

Code	Ø mm	Fuerza kg	Amp.		
198002	50	7	200		10
198004	86	30	500		10

Se suministra en blister

Angulo Magnético



Soldadura 90°

Soldadura 45°

- Cuerpo fabricado en Acero
- Cuerpo unido por remaches
- Parte interior con potente imán
- Agujero para utilizar como elevador con grua

UTILIZACION:
- Soldaduras y montajes a diferentes ángulos (45°, 90°, 135°)
- Levantar cargas
- Soporte de marcado, instalación de tubos, separado planchas

Code	L mm	L1 mm		
197990	85	120		10
197992	100	155		10
197995	120	185		10
Nuevo **197996**	150	200		10

Se suministra en blister

Ángulo magnético para interiores



Arrastre 13 Kg
Elevación 9 Kg

Nuevo

- Cuerpo fabricado en Acero
- Cuerpo unido por remaches
- Parte interior con potente imán
- Agujero para utilizar como elevador con grua

Code		
197998		10

Se suministra en blister

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com