

DIVISIÓN DE LIMPIEZA

# PRO HOT

Para aquellos usos específicos donde se precisa de agua caliente, las hidrolimpiadoras de alta presión con caldera de Annovi Reverberi satisfacen los requisitos sanitarios más exigentes y de limpieza de suciedad extrema al completo, gracias a un rendimiento de alta categoría, tecnología italiana y facilidad de uso.

*For specific uses where hot water is a must, Annovi Reverberi high pressure washers with boiler meet the most extreme sanitisation and dirt removal requirements in full, thanks to class-topping performances, Italian technology and very convenient use.*



# Aplicaciones e Indicadores de Rendimiento PRO HOT

*PRO HOT performance Indicators & Applications*

## NIVEL PRO DE BLUE CLEAN

### ○ LIGHTPRO

Categoría de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para usuarios expertos que frecuentemente se enfrentan a trabajos que precisan de una abundante reserva de potencia.

*High pressure washer category designed for skilled users tackling cleaning quite frequent jobs operations which need plenty of power in reserve.*

### ● HEAVYPRO

Categoría de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para profesionales que frecuentemente se enfrentan a trabajos pesados que requieren de las aplicaciones de máxima eficiencia.

*High pressure cleaner category designed for professionals, dealing with cleaning high frequent jobs that need the very highest-performing appliances.*

## BLUE CLEAN FACTOR



La combinación ideal de aspectos técnicos y configuración comercial, para dar la mejor solución a tus necesidades de limpieza. Los productos con el BLUE CLEAN FACTOR son los mejores del mercado en poder de limpieza, facilidad de uso y rendimiento técnico. La perfecta mezcla para todos tus requisitos de limpieza.

*The ideal combination of technical features and commercial configuration, to deliver the best solution to your cleaning needs. Products with the BLUE CLEAN FACTOR are best-in-class in cleaning power, ease of use and technical performances. The perfect mix for all your cleaning requirements.*



## APLICACIONES PROFESIONALES PROFESSIONAL APPLICATIONS

Gama de hidrolimpiadoras de alta presión diseñadas para soportar las aplicaciones de la más alta exigencia. Ideales para la industria de la construcción, agricultura y servicios públicos, son la mezcla perfecta de la sabiduría de fabricación de Annovi Reverberi y la conveniencia de un diseño simple, elegante y altamente funcional.

*Range of high pressure washers designed to withstand the most high-performing applications. Ideal for the construction industry, farming and utility companies, they are the ideal blend of Annovi Reverberi's construction know-how and the convenience of simple, stylish, highly functional design.*



**construcción**  
construction



**agricultura, zootecnia**  
agriculture  
zootechny



**artesanía**  
crafts



**limpieza de coches**  
car wash



**automovilismo**  
automotive

<b>Serie 45</b>		●	●	●		
<b>Serie 58</b>		●	●	●		
<b>Serie 69</b>		●	●	●	●	●
<b>Serie 78</b>		●	●	●	●	●
<b>Serie 88</b>		●	●	●	●	●





# Serie 25 4590

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN  
high pressure washers

## OLIGHTPRO



Porta-accesorios integrado  
built-in accessories holder

Asa ergonómica  
ergonomic handle

Caldera de acero inoxidable  
Stainless steel boiler

Ruedas de goma  
rubber wheels

Filtro inspeccionable de agua entrante  
inspectable water intake filter

INDUCCIÓN	PLATO OSCILANTE
HPV-O	LATÓN
IPX5-S1	TSS® Total Stop SYSTEM



MOD	COD	MAX	MAX					NET		
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
4590	24426	150	2200	500	132	2,5	2800	50	230~	52,8

### Características Generales

- Bomba de plato oscilante con 3 pistones axiales de acero inoxidable
- Pistones de acero inoxidable templado
- Válvula automática de desvío con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor eléctrico monofase de inducción con protección térmica.
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical con calentador de doble espiral y fondo refractario compuesto
- Depósito de combustible de 4l de capacidad
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m

### General Features

- 3 Axial stainless steel pistons wobble-plate pump
- Tempered stainless steel pistons
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Single-phase induction electric motor with thermal protector
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Vertical boiler with double heating coil and refractory compound base
- Fuel tank capacity 4 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m

°C	°C Max	Δt
30	90	45

### Accesorios Estándar Standard accessories



### Accesorios opcionales más usados NO INCLUIDOS

41050 Lanza giratoria PRO	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41578 Cepillo rotatorio	
41592 Juego de aspiración de agua *	
43659 Limpiador de patios d. 30 cm	
51094 Filtro de sales polifosfatos	
41591 (50 cm) Kit lanza arenadora Pro	

(\*) Usar sólo con agua fría  
(\* Use cold water only)

# Serie 56 5850

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN  
high pressure washers



## HEAVYPRO



Luces de alarma: encendido, combustible, llama, termostato de control de temperatura del agua  
Warning lights: power on, fuel, flame. Water temperature control thermostat



Ruedas de goma  
rubber wheels




Asa ergonómica  
ergonomic handle



Caldera de acero inoxidable  
Stainless steel boiler



Filtro inspeccionable de agua entrante  
inspectable water intake filter



MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
5850	25672	130	1900	600	159	3	1450	50~	230	83

### Características Generales

- Bomba de pistones de alto rendimiento y sistema de cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Regulador de presión incorporado
- Depósito de combustible con tapón de drenaje (8 l)
- Termostato
- Succión de detergente incorporado
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m

### General Features

- High performance piston pump with connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (8 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m



°C Max	Δt
150	55
150	70

### Accesorios Estándar Standard accessories



41047 (5850)



46221 (57 cm)



3082 (5850/1504)



3164450 (5850/8 m)

### Accesorios opcionales más usados

#### NO INCLUIDOS

40964 Lanza giratoria PRO	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41592 Juego de aspiración de agua *	
46370 Cepillo giratorio *	
46186 Filtro de sales polifosfatos	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO	

(\* ) Usar sólo con agua fría  
(\* ) Use cold water only



# Serie 69 6950

HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN  
high pressure washers

## HEAVYPRO




Asa ergonómica  
ergonomic handle

Ruedas de goma  
rubber wheels

Luces de alarma: encendido, combustible, llama, termostato de control de temperatura del agua  
warning lights: power on, fuel, flame water temperature control thermostat

Caldera de acero inoxidable  
Stainless steel boiler

Filtro inspeccionable de agua entrante  
inspectable water intake filter



MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
6950	24103	150	2200	900	238	5	1450	50	400 3~	94

### Características Generales

- Bomba de tres pistones de cerámica y sistema de cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor trifásico de alto rendimiento con protección térmica
- Control remoto para apagado total de la hidrolimpiadora de alta presión
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Regulador de presión incorporado
- Depósito de combustible con tapón de drenaje (14 l)
- Termostato
- Succión de detergente incorporado
- Depósito de detergente incorporado de 6 l de capacidad
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m

### General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty three-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (14 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 6 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m



°C Max	Δt
150	70
150	60

### Accesorios Estándar Standard accessories



3083 (6950/1505)

### Accesorios opcionales más usados

#### NO INCLUIDOS

40966 (56 cm) Lanza giratoria PRO	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41592 Juego de aspiración de agua *	
46370 Cepillo giratorio *	
46186 Filtro de sales polifosfatos	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO	

(\*) Usar sólo con agua fría  
(\*) Use cold water only

# Serie 78 7870

## HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN high pressure washers



### HEAVYPRO



Asa ergonómica  
ergonomic handle

Ruedas de goma  
rubber wheels

Caldera de acero  
inoxidable  
Stainless steel boiler

Filtro inspeccionable  
de agua entrante  
inspectable water intake filter

Luces de aviso: encendido, gasolina, llama  
indicadora de termostato para regular la  
temperatura del agua

Warning lights: power on, fuel, flame  
water temperature control thermostat



MOD	COD	MAX bar	MAX psi	MAX l/h	MAX gph	kW	rpm	Hz	V	KG NET
7870	27176	200	2900	900	238	7,4	1450	50	400 3~	98

### Características Generales

- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor trifásico de alto rendimiento con protección térmica
- Control remoto para apagado total de la hidrolimpiadora de alta presión
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Detector de micropérdidas con señal acústica
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Presión regulable
- Depósito de combustible de 15 l, con tapón
- Termostato
- Depósito de detergente integrado
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m
- Depósito antical (no incluye líquido antical)

### General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty three-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lock of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (15 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 4/5 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m



°C	°C Max	Δt
30	150	60

### Accesorios Estándar Standard accessories



3086 (7870/15045)

### Accesorios opcionales más usados

#### NO INCLUIDOS

40803 Lanza giratoria PRO	
1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
41592 Juego de aspiración de agua *	
46370 Cepillo giratorio *	
46369 Limpiador de patios PRO con presión regulable *	
51094 Filtro de sales polifosfatos	
41762 (50 cm) Kit lanza arenador hidrolimpiadora 930-970	

(\* Usar sólo con agua fría  
\*) Use cold water only





# Serie 88 8860

## HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN high pressure washers

### HEAVYPRO

**Luces de aviso:** encendido, gasolina, llama indicadora de termostato para regular la temperatura del agua  
*Warning lights:* power on, fuel, flame water temperature control thermostat

- Asa ergonómica  
*ergonomic handle*
- Depósito de agua con interruptor flotante  
*water tank with float switch*
- Ruedas de goma  
*rubber wheels*
- Caldera de acero inoxidable  
*Stainless steel boiler*
- Filtro inspeccionable de agua entrante  
*inspectable water intake filter*

INDUCCIÓN

CIGÜEÑAL

HXW

LATÓN

CON DEPÓSITO ANTICAL

IPX5-S1

TSS®  
Total Stop SYSTEM

**Blue Clean Factor**

MOD	COD	MAX	MAX							KG NET
		bar	psi	l/h	gph	kW	rpm	Hz	V	kg
8860	27177	200	2900	1260	333	9,3	1450	50	400 3~	135

### Características Generales

- Bomba con 3 pistones de cerámica y sistema cigüeñal-biela
- Válvula automática de by-pass con descarga de presión del cabezal de la bomba
- Motor trifásico de alto rendimiento con protección térmica
- Control remoto para apagado total de la hidrolimpiadora de alta presión
- Con interruptor de presión de seguridad para apagar la caldera en caso de falta de agua
- Caldera vertical de acero inoxidable con función de enfriamiento del quemador en espiral alimentado por un motor independiente, doble espiral y fondo de cemento refractario
- Detector de micropérdidas con señal acústica
- Circuito de retardo para apagado de la caldera
- Presión regulable
- Depósito de combustible de 24 l, con tapón
- Termostato
- Depósito de detergente integrado
- Depósito de detergente integrado de 8 l
- Filtro de agua y filtro de entrada de combustible
- Cable eléctrico de 5 m
- Depósito antical (no incluye líquido antical)

### General Features

- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Heavy-duty three-phase motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Minor leak detector PCB with buzzer
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (24 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 8 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 10 m

°C	°C Max	Δt
30	150	55

### Accesorios Estándar Standard accessories



### Accesorios opcionales más usados

#### NO INCLUIDOS

1272530 (16 m) Juego de limpieza de tuberías	
46370 Cepillo giratorio*	
40965 (56 cm) Lanza giratoria Pro	
51094 Filtro de sales polifosfatos	
41763 (50 cm) Kit lanza arenadora PRO	

(\*) Usar sólo con agua fría  
(\* Use cold water only)