




**RUEDAS SUeltas Y DE RECAMBIO**

**" GOMA NEGRA MACIZA "**

Rueda de goma negra, núcleo llanta plástica color gris.  
Rodamiento bolas, eje desplazado.

**Opciones:** Se puede suministrar con ejes de 12, 16 y 19.

		<b>CODIGO</b>
		
250 x 60		<b>5610196</b>









**Características Técnicas**

Temperatura de empleo -5° C a + 40° C.  
Velocidad máxima de empleo 4 Km./h.




Dureza de la goma 83° Shore "A"±4.  
Medio de tracción, manual.

**CUADRO GENERAL DE COTAS Y CARGAS**

					
250	60	20	55	200	Bolas

**" GOMA NEGRA MACIZA "**

Rueda de goma negra, núcleo formado por llanta metálica de acero estampado, acabado pintado color rojo.  
Rodamiento bolas.

		<b>CODIGO</b>
		
330 x 55		<b>5610197</b>









**Características Técnicas**

Temperatura de empleo -5° C a + 40° C.  
Velocidad máxima de empleo 4 Km./h.




Dureza de la goma 83° Shore "A"±4.  
Medio de tracción, manual.

**CUADRO GENERAL DE COTAS Y CARGAS**

					
330	55	20	88	200	Bolas

**" GOMA NEGRA MACIZA "**

Rueda de goma negra, núcleo llanta plástica.  
Cojinete a rodillos.

		<b>CODIGO</b>
		
350 x 70		<b>11128</b>









**Características Técnicas**

Temperatura de empleo -5° C a + 40° C.  
Velocidad máxima de empleo 4 Km./h.

Dureza de la goma 83° Shore "A"±4.  
Medio de tracción, manual.

**CUADRO GENERAL DE COTAS Y CARGAS**

					
350	70	20	76	150	Rodillos