Destornilladores aislados

Juego de 6 destornilladores aislados para 1000 voltios. Los destornilladores tienen mangos ergonómicamente diseñados en dos componentes y un agujero para colgar. Fabricados y certificados de acuerdo a la norma EN 60900. Aptos para trabajos en tensión hasta 1000 voltios AC.

Destornilladores boca estampada	2.5x75-3x100 mm-4x100-5.5x125 mm
Destornilladores boca PH	PH1x80 mm-PH2x100 mm

Modelo	**MDV906N**
Código	**178200309**

Juego de 12 destornilladores (3 aislados). Los destornilladores tienen mangos ergonómicamente diseñados en dos componentes y un agujero para colgar.

Destornilladores	0.5x3.0x75 mm 0.6x3.5-100 mm 1.0x5.5x150 mm TX20-100 - TX25-100 TX30-100 PH1-75 - PH2-100 PZ2-100 0.4x2.5-75 mm 0.5x3-100 mm PH1-80

Modelo	**MD912N1**
Código	**178210209**

Juego de 6 destornilladores aislados planos, Phillips, Pozidriv y un probador para tensiones entre 100 a 250 V. Cada destornillador ha sido probado y aprobado para trabajar a 1000 voltios según IEC 60900 standard individualmente. Suministrado con soporte de pared.

Destornilladores	0.4x2.5x75 mm 0.5x3.0x100 mm 0.8x4.0x100 mm 1.0x5.5x125 mm PH1x80 PZ1x100
Comprobador tensión	100-250 V

Modelo	**WRMDV07N**
Código	**174520205**

Juego de alicates y destornilladores aislados. 18 herramientas para trabajos de hasta 1000 voltios AC. Todos producidos y aprobados con la norma EN 60900.

Destornilladores	0.4x2.5-75 mm 0.5x3.0-100 mm 1.2x6.5-150 mm PH0-60 - PH1-80 PH2-100 PZ1-80 - PZ2-100 PZ3-150
Alicate MBV441-6	150 mm
Alicate MBV442-8	200 mm
Alicate MBV451-8	200 mm
Alicate MBV461-8	200 mm
Alicate MBV499-7	180 mm

Modelo	**TV18N**
Código	**178700100**

Juego de 5 destornilladores aislados planos Phillips y Pozidriv aprobados para trabajar 1.000V según IEC 60900 suministrado con soporte de pared.

Destornilladores	0.5x3.0-100 mm 1.0x5.5-75 mm PH0-75 - PH1-75 PZ1-75

Modelo	**WRMDV05N**
Código	**174520106**

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

> DESTORNILLADORES FLEXIBLES Y PUNTAS

Destornilladores aislados

Boca PZ. Con mangos de dos materiales y puntas negras. Fabricados y certificados de acuerdo a la norma EN 60900. Aptos para trabajos en tensión hasta 1000 voltios AC.

CÓDIGO	TAMAÑO	VARILLA	MANGO	LONGITUD
245610100	1 mm	Aislada	B	80 mm
245610209	2 mm	Aislada	B	100 mm

Boca plana. Con mangos de dos materiales y puntas negras. Fabricados y certificados de acuerdo a la norma EN 60900. Aptos para trabajos en tensión hasta 1000 voltios AC.
Los códigos 245590104/245590203 con punta extraplana.

CÓDIGO	TAMAÑO	VARILLA	MANGO	LONGITUD
245590104	0.8 x 4.0 mm	Aislada	B	210 mm
245590203	1.0 x 5.5 mm	Aislada	B	235 mm
177870102	0.4 x 2.5 mm	Aislada	B	75 mm
177870201	0.5 x 3.0 mm	Aislada	B	100 mm
177870300	0.8 x 4.0 mm	Aislada	C	100 mm
177870409	1.0 x 5.5 mm	Aislada	C	125 mm
177870508	1.2 x 6.5 mm	Aislada	D	150 mm

Boca PH. Con mangos de dos materiales y puntas negras. Fabricados y certificados de acuerdo a la norma EN 60900. Aptos para trabajos en tensión hasta 1000 voltios AC.

CÓDIGO	TAMAÑO	VARILLA	MANGO	LONGITUD
177880101	PH0	Aislada	B	60 mm
177880200	PH1	Aislada	C	80 mm
245600101	PH1	Aislada	E	190 mm
177880309	PH2	Aislada	D	100 mm
245600200	PH2	Aislada	D	217 mm
177880408	PH3	Aislada	E	150 mm

Boca PH/PZ. Con mangos de dos materiales y puntas negras. Fabricados y certificados de acuerdo a la norma EN 60900. Aptos para trabajos en tensión hasta 1000 voltios AC.

CÓDIGO	TAMAÑO	VARILLA	MANGO	LONGITUD
186590204	PH2	Aislada	B	100 mm
186590303	PZ2	Aislada	B	100 mm

Comprobador de tensión.

CÓDIGO	PARA VOLTAJE	VARILLA	LONGITUD
186610101	100V - 250V	Aislada	70 mm

Destornilladores flexibles

Con mango giratorio flexible de 555 mm de longitud con conexión de 1/4". El eje flexible enrollado en resorte está protegido por una manga de plástico. La empuñadura de dos materiales tiene conexión en T para aumentar el par o para usar como agujero para colgar.

CÓDIGO	MODELO	VASO
263020109	MD514L	1/4"

Con soporte de puntas magnético flexible de 555 mm de largo con una conexión de puntas hexagonales de 1/4" que sujeta la punta y las fijaciones ferrosas. El eje flexible enrollado en resorte está protegido por una manga de plástico. La empuñadura de dos materiales tiene conexión en T para aumentar el par o para usar como agujero para colgar.

CÓDIGO	MODELO	VASO
263030108	MD907FL	1/4"

Puntas

Juego de destornillador portapuntas de 1/4" con mango articulado 60°. Longitud 172 mm.

CÓDIGO	MODELO	TAMAÑO
237710108	MDRT908	1/4 □ x 1/4 hex

Juego de destornillador portapuntas de 1/4" con carraca e imán que aguanta las puntas. Mango de dos componentes. Incluye 6 puntas y adaptador que se guardan en el mango. Longitud total 99 mm.

Puntas tornillos ranurados	5-7 mm
Puntas tornillos cabeza PH	PH1-2
Puntas tornillos cabeza PZ	PZ1-2
Adaptador	1/4 x 1/4

Modelo	**MDR908S**
Código	186550109

Juego de destornillador portapuntas de 1/4" con carraca e imán que aguanta las puntas. Mango de dos componentes. Incluye 6 puntas y adaptador que se guardan en el mango. Longitud total 172 mm.

Puntas tornillos ranurados	5-7 mm
Puntas tornillos cabeza PH	PH1-2
Puntas tornillos cabeza PZ	PZ1-2
Adaptador	1/4 x 1/4

Modelo	**MDR908**
Código	186560108

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com