> SIERRAS CON MESA DESLIZABLE

BKS 500



Con diseño robusto para las necesidades diarias del uso intensivo en las obras de construcción. DISCO DE Ø 500 MM.



- \cdot Guardia de seguridad del disco según las últimas normas de seguridad.
- \cdot Cubierta protectora transparente para una visión óptima de la línea de corte.
- · Dispositivo de corte transversal ajustable en ángulo.
- · Tope de aluminio con borde de contacto alto y plano.

Modelo	BKS 500
Código	5740500
Potencia del motor	4,2 kW / 400 V
Ø máx. del disco	500 mm
Altura máx. de corte 90°	150 mm
Anchura de corte con tope	370 mm
Anchura máx. de corte carro con tope	250 mm
N° de revoluciones	2.800 r.p.m
Dimensiones de la mesa	1000 x 660 mm
Altura de la mesa	850 mm
Ø conector aspiración	50 mm / 95 mm
Dimensiones (l x an x al)	1.870 x 810 x 1.170 mm
Peso neto	110 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	
Disco de sierra Ø 500 mm Z44	5740505	

TKS 200



Para entusiastas del bricolaje con una profundidad máxima de corte de 60 mm.



- Disco inclinable de 90° a -45° con precisión y fácilmente ajustable a través de la rueda de mano y la escala.
- \cdot Alta precisión de corte y estabilidad a través de subestructura robusta.
- · Gran conducto de extracción de Ø 100 mm.
- Extensión de mesa a la derecha de serie.
- Ajuste de la altura del disco mediante el volante.

Modelo	TKS 200
Código	5902020
Potencia del motor	1,1 kW / 230 V
Ø máx. del disco	200 mm
Anchura de corte carro con tope	705 mm
Anchura máx. de corte con guía	635 mm
Altura máx. de corte 45°/90°	48 / 60 mm
Inclinación de la hoja	45° / 90°
Dimensiones mesa corrediza	400 x 250 mm
Dimensiones de la mesa	530 x 400 mm
Altura de la mesa	870 mm
N° de revoluciones	4.750 r.p.m
Ø conector aspiración	inf. 100 mm/sup. 30 mm
Dimensiones (l x an x al)	1.430 x 1.000 x 1.030 mm
Peso neto	80 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Disco de sierra Ø 200 x 30 x 2,8 mm Z18 **5912020**

P.334

Ángulo ajustable de -45° a 45°.

Conducto de extracción de Ø 100 mm.

TKS 254 Pro

Pholzstar

Para aficionados al bricolaje más exigentes y profesionales del sector.

- \cdot Mesa de la máquina dimensionada hecha de acero galvanizado de serie contra la corrosión.
- \cdot Hoja de sierra con inclinación de 0° a 45°, precisa y fácilmente ajustable mediante volante con escala.
- \cdot Conexión central para succión de gran diámetro, 100 mm.
- \cdot La altura de la hoja de sierra también se ajusta por medio de la manivela al frente del operario.
- · Motor potente con protección contra sobrecorriente.
- · Hoja de sierra con protector integrado y toma para aspiración.
- · Mesa de serie extensible.

Modelo	TKS 254 Pro
Código (230 V)	5902027
Código (400 V)	5902028
Potencia del motor	(230 V) 2,8 CV / 2,1 kW
	(400 V) 2,8 CV / 2,1 kW
Ø máx. del disco	254 mm
Anchura de corte con tope	610 mm
Anchura máx. de corte carro con tope	550 mm
Altura máx. de corte 45°/90°	54 / 80 mm
Inclinación de la hoja	45° / 90°
Dimensiones de la mesa	720 x 480 mm
Altura de la mesa	835 mm
N° de revoluciones	4.000 r.p.m
Ø conector aspiración	inf. 100 mm/sup. 30 mm
Dimensiones (l x an x al)	1.430 x 1.000 x 1.030 mm
Peso neto	131 kg



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Disco de sierra Ø 254 x 30 x 3 mm Z40

5912026

FKS 255-1300



De diseño robusto y preciso con sierra inclinable.

· La sierra puede ser inclinada hasta 45°.

· Guía mesa con tope telescópico extensible y tope abatible para piezas de trabajo grandes. · Tope paralelo de aluminio con guía y ajuste fino.



Modelo	FKS 255-1300	
Código (230 V)	5902035	
Código (400 V)	5902036	
Potencia del motor	(230 V) 2,1 kW	
Potencia dei motor	(400 V) 2,1 kW	
Ø máx. del disco	254 mm	
Dimensiones mesa corrediza	1.250 mm	
Anchura de corte con tope	610 mm	
Anchura máx. de corte carro con tope	845 mm	
Altura máx. de corte 45°/90°	54 / 80 mm	
Inclinación de la hoja	45° / 90°	
Dimensiones de la mesa	790 x 350 mm	
Altura de la mesa	835 mm	
N° de revoluciones	4.000 r.p.m	
Ø conector aspiración	inf. 100 mm/sup. 30 mm	
Dimensiones (l x an x al)	1.320 x 1.750 x 1.120 mm	
Peso neto	155 kg	



a 1.900 mm.



ACCESORIOS OPCIONALES

CÓDIGO

Disco de sierra Ø 254 x 30 x 3 mm Z40 **5912026**

P.335

> SIERRAS CON MESA DESLIZABLE

FKS 315-2000 E



Robusta y precisa, con disco de sierra y disco incisor para un corte perfecto.

- \cdot Unidad de aserrado estable que garantiza un trabajo preciso y sin vibraciones.
- \cdot Sólida mesa desplazable con rodillo y brazo telescópico para máxima estabilidad.
- \cdot Tope de corte móvil en todo el ancho de la máquina.

- \cdot Potente motor de accionamiento para una velocidad de corte constante, incluso a 100 mm de altura de corte.
- Mesa de trabajo de grandes dimensiones y extensión de mesa estándar para cortar anchos de hasta 1,220 mm.

