Cizalla

METALWORKS

Cizalla **HIDRÁULICA CON TOPE MOTORIZADO.**

· Se puede ajustar el angulo de la cuchilla dependiendo del espesor del material.
· Se puede trabajar en golpe a golpe o golpe continuo.
· La posición del tope trasero se puede ver en el dial frontal de la máquina.

Modelo	**MWQC12Y4**	**MWQC12Y6**
Código	**37131030**	**37131080**
Potencia del motor	5,5 kW	7,5 kW
Anchura máx. de corte	3.200 mm	3.200 mm
Ángulo de corte	1°30'	1°30'
Espesor máx. de chapa	4 mm	6 mm
Recorrido máx. tope trasero	20 - 600 mm	20 - 600 mm
Golpes	20 x min	16 x min
Dimensiones (l x an x al)	3.900 x 1.750 x 1.800 mm	3.900 x 1.750 x 1.800 mm
Peso neto	5.800 kg	6.500 kg

Plegadora

METALWORKS

Plegadora **CNC.**

· Accionamiento descendente.
· Estructura electro-soldada evitando vibraciones y fatiga del material.
· Unidad de compensación instalada en el troquel superior.

Modelo	**W67K-125/3200**
Código	**31621300**
Potencia del motor	7.5 KW
Longitud máx. de plegado	3.200 mm
Distancia entre montantes	2.910 mm
Potencia máx.	1250 KN/ 125 Tn
Apertura máx.	415 mm
Dimensiones	3.900 x 1.850 x 2.700 mm
Peso	8.150 kg

Plegadora de chapa

MOTORIZADA de alta resistencia para chapa de hasta 3,5 mm de espesor.

Modelo	**MSBM 1020-35 PRO**	**MSBM 1520-30 PRO**	**MSBM 2020-25 PRO**	**MSBM 2520-20 PRO**
Código	**3779089**	**3779090**	**3779091**	**3779092**
Anchura máx. de trabajo	1.020 mm	1.520 mm	2.020 mm	2.520 mm
Espesor máx. de chapa	3,5 mm	3,0 mm	2,5 mm	2,0 mm
Espacio máx. entre soportes	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
Potencia del motor	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Dimensiones (l x an x al)	1.350 x 710 x 1.160 mm	2.350 x 710 x 1.160 mm	2.850 x 710 x 1.160 mm	3.350 x 710 x 1.160 mm
Peso neto	860 kg	1.060 kg	1.380 kg	1.780 kg

Cilindro de curvar

MOTORIZADO de alta resistencia para chapa de hasta 6 mm de espesor.

Modelo	**RBM 1550-60E Pro**	**RBM 2050-50E Pro**	**RBM 2050-60E Pro**	**RBM 2550-40E Pro**
Código	**3813314**	**3813315**	**3813316**	**3813317**
Anchura máx. de trabajo	1.550 mm	2.050 mm	2.050 mm	2.550 mm
Espesor máx de precurvado	5 mm	4 mm	5 mm	3 mm
Espesor máx.de curvado	6 mm	5 mm	6 mm	4 mm
Ø rodillos	130 mm	150 mm	170 mm	150 mm
Velocidad del rodillo	3,2 m/min.	3,4 m/min.	3,8 m/min.	3,4 m/min.
Ø mín. curvatura	195 mm	225 mm	255 mm	225 mm
Potencia del motor	2,2 kW	3,0 kW	4,0 kW	3,0 kW
Dimensiones (l x an x al)	3.250 x 650 x 1.020 mm	3.750 x 680 x 1.040 mm	3.850 x 720 x 1.050 mm	4.250 x 650 x 1.020 mm
Peso neto	1.400 kg	1.885 kg	2.100 kg	2.150 kg

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com