

AYERBE

SIERRAS DE CINTA



AY - 115 - SC

CAP. MAX. 90° Ø 100 MM. 100 X 150 MM.
CAP. MAX. 45° Ø 60 MM. 60 X 100 MM.
POTENCIA: 0,37 KW. / 230 V.
V ELOCIDAD: 45 M./MIN.
PESO: 26 KG.
DIMENSIONES: 730 X 360 X 450 MM.
LONGITUD SIERRA: 1470 X 13 X 0,65 MM.
COD.: 580620



AY - 150 - SCI

POTENCIA: 0'55 KW. 230 V.
LONGITUD SIERRA: 1735 X 13 X 0'65 MM.
1 VELOCIDAD 65 M./MIN.
PESO: 102 KG.
CON ENGRANAJES
BAJADA MANUAL
COD.: 584650

*CON REFRIGERACIÓN

REDONDO
0° 150 mm.
45° 105 mm.
60° 65 mm.
CUADRADO
0° 150 x 150 mm.
45° 105 x 105 mm.
RECTÁNGULO
0° 160 x 150 mm.
45° 150 x 105 mm.



AY - 210 - SCI PLUS

POTENCIA: 0'95 KW. 230 V.
LONGITUD SIERRA: 2100 X 20 X 0'9 MM.
1 VELOCIDAD 80 M./MIN.
PESO: 195 KG.
CON ENGRANAJES
COD.: 580605

*CON REFRIGERACIÓN

REDONDO
0° 170 mm.
45° 120 mm.
60° 70 mm.
CUADRADO
0° 140 mm.
45° 110 mm.
60° 60 mm.
RECTÁNGULO
0° 210 x 140 mm.
45° 130 x 110 mm.
60° 70 x 60 mm.

SIERRAS DE CINTA

AYERBE



AY - 260 - SCI PLUS

POTENCIA: 1'1 KW. 400 V.
LONGITUD SIERRA: 2460 X 27 X 0'9 MM.
2 VELOCIDADES: 36 M./MIN. // 72 M./MIN.
PESO: 265 KG.
CON ENGRANAJES
COD.: 580675

*CON REFRIGERACIÓN

REDONDO
0° 220 mm.
45° 150 mm.
60° 90 mm.
CUADRADO
0° 150 mm.
45° 145 mm.
60° 85 mm.
RECTÁNGULO
0° 260 x 150 mm.
45° 150 x 145 mm.
60° 100 x 85 mm.

AY - 260 - SCI PLUS MN

POTENCIA: 1'1 KW. 230 V.
LONGITUD SIERRA: 2460 X 27 X 0'9 MM.
1 VELOCIDAD: 72 M./MIN.
PESO: 265 KG.
CON ENGRANAJES
COD.: 580678

REDONDO
0° 220 mm.
45° 150 mm.
60° 90 mm.
CUADRADO
0° 150 mm.
45° 145 mm.
60° 85 mm.
RECTÁNGULO
0° 260 x 150 mm.
45° 150 x 145 mm.
60° 100 x 85 mm.



AY - 310 - SCI PLUS

POTENCIA: 1'5 KW. 400 V.
LONGITUD SIERRA: 2715 X 27 X 0'9 MM.
2 VELOCIDADES: 36 M./MIN. // 72 M./MIN.
CON ENGRANAJES
PESO : 340 KG.
COD.: 584670

*CON REFRIGERACIÓN

REDONDO:
0° 250 mm.
45° 200 mm.
60° 120 mm.
-45° 150 mm.
CUADRADO
0° 240 x 240 mm.
45° 170 x 170 mm.
60° 95 x 95 mm.
-45° 130 x 130 mm.
RECTÁNGULO
0° 310 x 240 mm.
45° 190x170mm.
60° 120 x 95 mm.
-45° 170 x 90 mm.