

CUADRO CONTROL VIGILANCIA RED - GRUPO



AY - 25 SEÑAL MN INV	AY - 25 ATS MN INV
Orden de arranque y parada del grupo electrógeno por contacto libre de potencia	Control de vigilancia de red monofásica
Contactores red fotovoltaica-grupo con enclavamiento eléctrico	Contactores red-grupo con enclavamiento eléctrico
Intensidad de contactores: 25 A.	Intensidad de contactores: 25 A.
Utilizable en grupos AY-6000 INVERT E AY-8000 INVERT E	Utilizable en grupos AY-6000 INVERT E AY-8000 INVERT E
250 x 135 x 317 mm.	250 x 135 x 317 mm.
5430433	5430434



AY - 25 SEÑAL MN EN	AY - 25 ATS MN EN
Orden de arranque y parada del grupo electrógeno por contacto libre de potencia	Control de vigilancia de red monofásica
Contactores red fotovoltaica-grupo con enclavamiento eléctrico	Contactores red-grupo con enclavamiento eléctrico
Intensidad de contactores: 25 A.	Intensidad de contactores: 25 A.
Utilizable en grupos ENERGEN EN7500E ENERGEN EN8500E	Utilizable en grupos ENERGEN EN7500E ENERGEN EN8500E
250 x 135 x 317 mm.	250 x 135 x 317 mm.
5430435	5430436



AY - 40 ATS
Control de vigilancia de red monofásica / trifásica
Contactores red-grupo con enclavamiento mecánico y eléctrico
Intensidad de contactores: 20 A. - 40 A. - 63 A.
Orden de arranque y parada de grupo electrógeno por contacto libre de potencia.
Protección magnetotérmica incluida en formato interruptor Poder de corte: 10 kA. - Curva D
Utilizable en grupos de 20 - 40 KVA
450 x 250 x 180 mm.
585827

AY - 60 ATS 20
Tarjeta de control modelo ATSC 824
Instrumentos de control: Voltímetro, cuentahoras, tensión de batería, frecuencímetro, amperímetro y visualizador de red-grupo y contactores.
Accesorios de control: Vigilancia de red, monofásica o trifásica. Enclavamiento mecánico y eléctrico por contactores red-grupo (CONMUTACIÓN)
Intensidad de contactores: 20 A. - 150 A.
Orden de arranque y parada de grupo electrógeno por contacto libre de potencia.
Poder de corte: 10 kA. - Curva D
Utilizable en grupos de 20 - 100 KVA
700 x 700 x 250 mm.
585829

GRUPOS ELECTRÓGENOS CUADROS DE CONTROL

AYERBE

CUADRO CONTROL ARRANQUE POR SEÑAL EXTERNA



Control arranque remoto con mando
COD.: 5417914

Control por antena
COD.: 5417835

Control por reloj analógico
COD.: 5810395

Arranque eléctrico: permite arranque/parada por pulsador manual Arranque automático: permite el arranque por contacto libre de potencia (por cable por señal externa, reloj, antena ...)	
AY - 713 SIG	AY - 716 SIG
Tarjeta de control modelo SAM 713	Tarjeta de control modelo SAM 716
----	Control horario programable. Control de intensidad
Instrumentos de control: Voltímetro, cuentahoras, tensión de batería, frecuencímetro.	
Instrumentos de seguridad: Alarmas de desconexión: por falta presión de aceite, por alta temperatura motor o por sobrevelocidad. Alarma de aviso: control de mantenimientos.	
Utilizable en grupos de 5 - 40 KVA	Utilizable en grupos de 15 - 100 KVA
325 x 240 x 120 mm.	450 x 250 x 180 mm.
5417829	5417880

CUADRO CONTROL ARRANQUE AUTOMÁTICO POR FALLO DE RED



Arranque Automático por fallo de red o descompensación de fases	
AY - 822 AUT 5-20	AY - 822 AUT 20-40
Tarjeta de control modelo E-822	
Instrumentos de control: Voltímetro, cuentahoras, tensión de batería, frecuencímetro, amperímetro y visualizador de red-grupo y contactores.	
Accesorios de control: Vigilancia de red, monofásica o trifásica. Enclavamiento mecánico y eléctrico por contactores red-grupo (CONMUTACIÓN) Contacto libre de potencial.	
Instrumentos de Seguridad: Desconexión: por falta presión de aceite, por alta temperatura motor o por sobrevelocidad.	
Capacidad 5 - 20 KVA	Capacidad 20 - 40 KVA
450 x 250 x 180 mm.	450 x 250 x 180 mm.
5417875	5417850



CUADROS DE CONTROL BAJO DEMANDA

AY - 822 AUT 60-100	AY - 822 AUT 130-220
Tarjeta de control modelo E-822	Tarjeta de control modelo E-825
----	Gestión opcional de grupo por Interface-GSM
Capacidad 60 - 100 KVA	Capacidad 150 - 220 KVA
1.000 x 800 x 350 mm.	1.000 x 800 x 350 mm.