

AYERBE

MOTOSOLDADURAS



V
STAGE V

MOTOSOLDADURAS DIESEL

KOHLER

MODELO	MOTOR	ALTERNADOR (50Hz.)	POTENCIA		CONSUMO	DEPÓSITO (L.)	TENSIÓN (50Hz.)	ARRANQUE	ELECTRODO	INTENSIDAD	NIVEL SONORO	MEDIDAS L. x An. x Al. (mm)	PESO (Kg.)
			MAX.	NOM.									
AY - 280 DC	KOHLER 25LD425 851 cc 19 HP /3600 rpm	LINZ E2W10 220 MDC	6 KVA 5000 W.	5 KVA 4000 W.	2,2 L/H.	5	230 V.	ELÉCTRICO	5 mm. rutilo (30%) básico (30%)	200 A.(30%) 180 A.(60%)	108 LwA 80 LpA (7 m.)	950 x 746 x 625	140
AY - 300 DC	KOHLER 25LD425 851 cc 19 HP /3600 rpm	LINZ E2W10 220 DC	6,5 KVA 3 KVA	5 KVA 2,5 KVA	2,2 L/H.	5	400 V./ 230 V.	ELÉCTRICO	5 mm. rutilo (30%) básico (30%)	220 A.(30%) 180 A.(60%)	108 LwA 80 LpA (7 m.)	950 x 746 x 625	140

MOTOSOLDADURAS GASOLINA

HONDA VANGUARD KT KIOTSU

	MODELO	MOTOR	ALTERNADOR (50Hz.)	POTENCIA		CONSUMO	DEPÓSITO (L.)	TENSIÓN (50Hz.)	ARRANQUE	ELECTRODO	INTENSIDAD	NIVEL SONORO	MEDIDAS L. x An. x Al. (mm)	PESO (Kg.)
				MAX.	NOM.									
HONDA	AY - 130 H AC	HONDA GP - 160 162 cc 5,5 HP	LINZ SPW10	3,5 KVA 2800 W.	3,2 KVA 2500 W.	1,1 L/H.	3,6	230 V.	MANUAL	2,5 mm. rutilo	120 A.(30%) 100 A.(60%)	96 LwA 73 LpA (7 m.)	650 x 600 x 560	59
	AY - 170 H AC	HONDA GX - 270 272 cc 9 HP	LINZ E1W10 150 AC	5 KVA 4000 W.	4 KVA 3200 W.	1,8 L/H.	6	230 V.	MANUAL	3,25 mm. rutilo	150 A.(30%) 120 A.(60%)	97 LwA 74 LpA (7 m.)	950 x 730 x 700	87
	AY - 180 H CC	HONDA GX - 270 272 cc 9 HP	LINZ E2W10 180 MDC	4 KVA 4000 W.	3,5 KVA 3200 W.	1,8 L/H.	6	230 V.	MANUAL	3,25 mm. rutilo/ básico	150 A.(30%) 120 A.(60%)	97 LwA 74 LpA (7 m.)	950 x 730 x 700	90
	AY - 235 H AC	HONDA GX - 390 390 cc 13 HP	LINZ E1W10 200 AC	7 KVA 5600 W.	6 KVA 4800 W.	2,1 L/H.	6,5	230 V.	MANUAL	4 mm. rutilo	180 A.(35%) 150 A.(60%)	97 LwA 74 LpA (7 m.)	950 x 730 x 700	100
	AY - 245 H CC	HONDA GX - 390 390 cc 13 HP	LINZ E2W10 220 MDC	5,5 KVA 3800 W.	4 KVA 3200 W.	2,1 L/H.	6,5	230 V.	MANUAL	4 mm. rutilo/ básico	180 A.(30%) 150 A.(60%)	97 LwA 74 LpA (7 m.)	950 x 730 x 700	107
	AY - 255 H CC	HONDA GX - 390 390 cc 13 HP	LINZ E2W10 220 DC	6,5 KVA 3 KVA	5 KVA 2,5 KVA	2,1 L/H.	6,5	400 V. / 230 V.	MANUAL	4 mm.rutilo/ básico	180 A.(30%) 150 A.(60%)	97 LwA 74 LpA (7 m.)	950 x 730 x 700	105
	AY - 290 H CC MN	HONDA GX - 630 630 cc 21 HP	SINCRO ARC 300	9 KVA 7400 W.	8 KVA 6400 W.	3,2 L/H.	25	230 V.	ELÉCTRICO	5 mm. rutilo/ básico	250 A.(35%) 200 A.(60%)	99 LwA 76 LpA (7 m.)	1050 x 760 x 860	150
	AY - 290 H CC TX	HONDA GX - 630 630 cc 21 HP	SINCRO ARC 300	10 KVA 4 KVA	8 KVA 3,5 KVA	3,2 L/H.	25	400 V. / 230 V.	ELÉCTRICO	5 mm. rutilo/ básico	250 A.(35%) 200 A.(60%)	99 LwA 76 LpA (7 m.)	1050 x 760 x 860	150
VANGUARD	AY - 340 CC V	VANGUARD 730 cc 31 HP	SINCRO ARC 300	10 KVA 4 KVA	8 KVA 3,5 KVA	3,9 L/H.	25	400 V. / 230 V.	ELÉCTRICO	5 mm. rutilo/ básico	300 A.(35%) 250 A.(60%)	99 LwA 76 LpA (7 m.)	1050 x 760 x 860	180
KIOTSU	AY - 130 KT AC	KIOTSU KT 210 208 cc 6,5 HP	LINZ SPW10	3,5 KVA 2800 W.	3,2 KVA 2500 W.	1,1 L/H.	3,6	230 V.	MANUAL	2,5 mm. rutilo	120 A.(30%) 100 A.(60%)	96 LwA 73 LpA (7 m.)	650 x 600 x 560	59
	AY - 170 KT AC	KIOTSU KT 420 420 cc 13 HP	LINZ E1W10 150 AC	5 KVA 4000 W.	4 KVA 3200 W.	2,1 L/H.	6	230 V.	MANUAL	3,25 mm. rutilo	150 A.(30%) 120 A.(60%)	97 LwA 74 LpA (7 m.)	950 x 730 x 700	93
	AY - 180 KT CC	KIOTSU KT 420 420 cc 13 HP	LINZ E2W10 180 MDC	5 KVA 4000 W.	4 KVA 3200 W.	2,1 L/H.	6	230 V.	MANUAL	3,25 mm. rutilo/ básico	150 A.(30%) 120 A.(60%)	97 LwA 74 LpA (7 m.)	950 x 730 x 700	94
	AY - 235 KT AC	KIOTSU KT 420 420 cc 13 HP	LINZ E1W10 200 AC	7 KVA 5600 W.	6 KVA 4800 W.	2,1 L/H.	6,5	230 V.	MANUAL	4 mm.rutilo	180 A.(35%) 150 A.(60%)	97 LwA 74 LpA (7 m.)	950 x 730 x 700	100
	AY - 245 KT CC	KIOTSU KT 420 420 cc 13 HP	LINZ E2W10 220 MDC	4,5 KVA 3800 W.	4 KVA 3200 W.	2,1 L/H.	6,5	230 V.	MANUAL	4 mm.rutilo/ básico	180 A.(30%) 150 A.(60%)	97 LwA 74 LpA (7 m.)	950 x 730 x 700	107
	AY - 255 KT CC	KIOTSU KT 420 420 cc 13 HP	LINZ E2W10 220 DC	6,5 KVA 3 KVA	5 KVA 2,5 KVA	2,1 L/H.	6,5	400 V./ 230 V.	MANUAL	4 mm. rutilo/ básico	180 A.(30%) 150 A.(60%)	97 LwA 74 LpA (7 m.)	950 x 730 x 700	107

MOTOSOLDADURAS

AYERBE

AYERBE MOTOSOLDADURAS DIESEL

CÓDIGO	MODELO	MOTOR
5418260	AY - 280 DC	KOHLER 25LD425 OHV 851 cc 19 HP / 3600 rpm
5418250	AY - 300 DC	KOHLER 25LD425 OHV 851 cc 19 HP / 3600 rpm



AYERBE MOTOSOLDADURAS GASOLINA

CÓDIGO	MODELO	MOTOR
5418200	AY - 130 H AC	HONDA GP - 160 OHV 162 cc 5,5 HP
5420200	AY - 170 H AC	HONDA GX - 270 OHV 272 cc 9 HP
5420220	AY - 180 H CC	HONDA GX - 270 OHV 272 cc 9 HP
5420240	AY - 235 H AC	HONDA GX - 390 OHV 390 cc 13 HP
5420260	AY - 245 H CC	HONDA GX - 390 OHV 390 cc 13 HP
5420280	AY - 255 H CC	HONDA GX - 390 OHV 390 cc 13 HP
5420310	AY - 290 H CC MN	HONDA GX - 630 OHV 630 cc 21 HP
5420320	AY - 290 H CC TX	HONDA GX - 630 OHV 630 cc 21 HP
5418010	AY - 340 CC V	VANGUARD OHV 730 cc 31 HP
5418210	AY - 130 KT AC	KIOTSU KT 210 OHV 208 cc 6,5 HP
5430290	AY - 170 KT AC	KIOTSU KT 420 OHV 420 cc 13 HP
5430300	AY - 180 KT CC	KIOTSU KT 420 OHV 420 cc 13 HP
5430330	AY - 235 KT AC	KIOTSU KT 420 OHV 420 cc 13 HP
5430320	AY - 245 KT CC	KIOTSU KT 420 OHV 420 cc 13 HP
5430310	AY - 255 KT CC	KIOTSU KT 420 OHV 420 cc 13 HP



KIT DE SOLDADURA INCLUIDO

- Pinza portaelectrodos
- Piqueta
- Pinza de masa
- Cable para soldadura 6 m.

MOTOR: Válvulas en cabeza. Seguridad de aceite. 4 tiempos

* Los grupos electrógenos con arranque eléctrico no incluyen batería.