Blickle®

Serie ALEV...-EL

Ruedas para carga pesada con banda de rodadura de goma maciza elástica «Blickle EasyRoll», con núcleo de aluminio, conductoras de electricidad

200–650 kg

Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Protección del suelo / ruido durante la marcha
muy buena

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena



Blickle EasyRoll

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núcleo

Núcleo:
- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 10^4 Ω

Detalles adicionales:

- serie de ruedas: página 63
- banda de rodadura: página 53
- tipos de rodamiento: página 84–85
- resistencia química: página 51

Ruedas	Ø de rueda (D) [mm]	Ancho de rueda (T2) [mm]	Capacidad de carga a 4 km/h [kg]	Capacidad de carga a 10 km/h [kg]	Tipo de rodamiento	Ø eje (d) [mm]	Largo de cubo (T1) [mm]
ALEV 100/15K-EL	100	40	200	–	a bolas	15	40
ALEV 125/15K-EL	125	40	250	–	a bolas	15	45
ALEV 161/15K-EL	160	40	300	150	a bolas	15	60
ALEV 160/20K-EL	160	50	400	200	a bolas	20	60
ALEV 160/25K-EL	160	50	400	200	a bolas	25	60
ALEV 200/20K-EL	200	50	500	250	a bolas	20	60
ALEV 200/25K-EL	200	50	500	250	a bolas	25	60
ALEV 250/20K-EL	250	50	650	320	a bolas	20	60
ALEV 250/25K-EL	250	50	650	320	a bolas	25	60

Series de ruedas

	L-ALEV	LK-ALEV	LH-ALEV	LUH-ALEV	LO-ALEV	LHD-ALEV
Página	222	223	224	225	226	227
Nivel de capacidad de carga						
Disponibles en	Ø de rueda 100–250 mm	Ø de rueda 100–200 mm	Ø de rueda 100–250 mm	Ø de rueda 160–200 mm	Ø de rueda 160–250 mm	Ø de rueda 100–125 mm