Blickle®

Ruedas compactas de chapa de acero con platina atornillable

75–350 kg



Soporte: serie LPA, LKPA, LE/B, L/B, LK/BK
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- resumen de soportes:
  serie LPA página 86
  serie LKPA página 86
  serie LE/B página 90
  serie L/B página 91
  serie LK/BK página 92
- freno: página 112–113

Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- descripción detallada: página 63, 212

Rueda: serie VSTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: acero
- descripción detallada: página 66, 286

Rueda: serie POA
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color negro
- descripción detallada: página 61, 143

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural
- descripción detallada: página 69, 343

Rueda: serie GSPO
- poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural
- descripción detallada: página 70, 368

12

Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «Radstop»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga a 3 km/h [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
Serie LPA											
LPA-POA 35G		**LPA-POA 35G-RA**	35	25	75	casquillo liso	52	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	15
LPA-VSTH 35K		**LPA-VSTH 35K-RA**	35	27	100	a bolas	52	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	15
LPA-GSPO 35K		**LPA-GSPO 35K-RA**	35	28	100 *	a bolas	52	60 x 60	38 x 38 / 48 x 48	6,2	15
Serie LKPA											
LKPA-POA 52G		**LKPA-POA 52G-RA**	50	29	120	casquillo liso	73	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	29
LKPA-GSPO 50K		**LKPA-GSPO 50K-RA**	50	32	150 *	a bolas	73	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	29
LKPA-VSTH 50K		**LKPA-VSTH 50K-RA**	50	33	150	a bolas	73	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	29
Serie LE											
LE-PO 60G	**B-PO 60G**	**LE-PO 60G-RA**	60	29	150	casquillo liso	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-PO 60KF	**B-PO 60KF**	**LE-PO 60KF-RA**	60	32	150	a bolas (C)	80	100 x 85	80 x 60	9	35
LE-POEV 60KF	**B-POEV 60KF**	**LE-POEV 60KF-RA**	60	34	120	a bolas (CC)	80	100 x 85	80 x 60	9	35
Serie L											
L-GSPO 60K	**B-GSPO 60K**	**L-GSPO 60K-RA**	60	32	250 *	a bolas	80	100 x 85	80 x 60	9	35
L-VSTH 60K	**B-VSTH 60K**	**L-VSTH 60K-RA**	60	35	200	a bolas	80	100 x 85	80 x 60	9	35
Serie LK											
LK-GSPO 65K	**BK-GSPO 65K**		65	40	350 *	a bolas	90	100 x 85	80 x 60	9	40
LK-VSTH 65K	**BK-VSTH 65K**		65	40	250	a bolas	90	100 x 85	80 x 60	9	40

* Ensayo según DIN 12530 con tiempos de pausa largos para evitar sobrecargas térmicas