



Serie LX-POTH, BX-POTH

Ruedas de acero inoxidable, versión semipesada, con platina atornillable, rueda con banda de rodadura de poliuretano termoplástico



250–400 kg

Soporte: serie LX/BX

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Soporte giratorio:


- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POTH

- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 94 Shore A, color gris oscuro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco natural

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 97
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 65
- tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LX-POTH 100G	BX-POTH 100G	LX-POTH 100G-FI	100	35	250	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTH 100XR	BX-POTH 100XR	LX-POTH 100XR-FI	100	35	250	de agujas	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTH 100KAD	BX-POTH 100KAD	LX-POTH 100KAD-FI	100	35	250	a bolas (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
LX-POTH 125G	BX-POTH 125G	LX-POTH 125G-FI	125	40	250	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTH 125XR	BX-POTH 125XR	LX-POTH 125XR-FI	125	40	250	de agujas	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTH 125KAD	BX-POTH 125KAD	LX-POTH 125KAD-FI	125	40	250	a bolas (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
LX-POTH 150G	BX-POTH 150G	LX-POTH 150G-FI	150	45	400	casquillo liso	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 150XR	BX-POTH 150XR	LX-POTH 150XR-FI	150	45	400	de agujas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 150KK	BX-POTH 150KK	LX-POTH 150KK-FI	150	45	400	a bolas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 160G	BX-POTH 160G	LX-POTH 160G-FI	160	45	400	casquillo liso	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 160XR	BX-POTH 160XR	LX-POTH 160XR-FI	160	45	400	de agujas	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 160KK	BX-POTH 160KK	LX-POTH 160KK-FI	160	45	400	a bolas	195	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LX-POTH 200G	BX-POTH 200G	LX-POTH 200G-FI	200	50	400	casquillo liso	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-POTH 200XR	BX-POTH 200XR	LX-POTH 200XR-FI	200	50	400	de agujas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
LX-POTH 200KK	BX-POTH 200KK	LX-POTH 200KK-FI	200	50	400	a bolas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Variantes / accesorios



con freno «stop-top»	freno direccional (suelto) 1 x 360°, inoxidable	freno direccional (suelto) 1 x 360°, inoxidable	con protección de pie de plástico
Descripción técnica página	112	115	115
Referencia-anexo	-ST	RI-03.01-KX	RI-05.03-KX
Disponibles en	todas	Ø de rueda 100–125 mm*	Ø de rueda 150+160 mm; rueda Ø 200 mm sobre pedido*

* Solo para ruedas giratorias sin freno y ruedas giratorias con freno «stop-top» sobre pedido