Serie LKX-POBS, BKX-POBS

Ruedas de acero inoxidable para carga pesada con platina atornillable, rueda con banda de rodadura de poliuretano Blickle Besthane® Soft

Soporte: serie LKX/BKX

- · acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisado
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Soporte giratorio:

- doble carril de bolas en la cabeza giratoria • vástago central estable (a partir de Ø de rueda
- 160x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POBS

- handa de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Besthane® Soft, dureza 75 Shore A, color azul, no deja huellas, no decolora al contacto, muy baja resistencia a la rodadura, elevada capacidad de carga
- dinámica, resistente a la corrosión y a la hidrólisis núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 97
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 68
- tipos de rodamiento: página 84-85














Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LKX-POBS 100XKA-1	BKX-POBS 100XKA-1	LKX-POBS 100XKA-1-FI	100	38	200	a bolas (C)	130	100 x 85	80 x 60	9	45
LKX-POBS 125XKA-1	BKX-POBS 125XKA-1	LKX-POBS 125XKA-1-FI	125	40	250	a bolas (C)	155	100 x 85	80 x 60	9	48
LKX-POBS 125XKA-3	BKX-POBS 125XKA-3	LKX-POBS 125XKA-3-FI	125	40	250	a bolas (C)	155	140 x 110	105 x 75-80	11	48
LKX-POBS 160XKA	BKX-POBS 160XKA	LKX-POBS 160XKA-FI	160	50	400	a bolas (CC)	202	140 x 110	105 x 75-80	11	63
LKX-POBS 200XKA	BKX-POBS 200XKA	LKX-POBS 200XKA-FI	200	50	500	a bolas (CC)	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65

Variantes / accesorios con freno «stop-top» freno direccional (suelto) 1 x 360°, inoxidable Descripción técnica página 112 115 -ST RI-05.03-KX Referencia-anexo Disponibles en Ø de rueda Ø de rueda

Solo para ruedas giratorias sin freno y ruedas giratorias con freno «stop-top» sobre pedido