Blickle®

Serie LRA-VSTH, LKRA-VSTH

Ruedas domésticas con agujero pasante, rueda con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®

100–150 kg

Soporte: serie LRA/LKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie VSTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: acero

Detalles adicionales:
- serie de soportes: página 86
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 66
- tipos de rodamiento: página 84–85

1

Blickle Extrathane®



Ruedas giratorias	Ruedas giratorias con freno «Radstop»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LRA-VSTH 35K	**LRA-VSTH 35K-RA**	35	27	100	a bolas	50	43	11	15
LKRA-VSTH 50K	**LKRA-VSTH 50K-RA**	50	33	150	a bolas	70	57	13	29

Otras ruedas con alta capacidad de carga y altura total reducida, ver apartado «Ruedas compactas»

Variantes / accesorios



	con espiga roscada M10 x 30	con espiga roscada M12 x 30	ruedas anti-golpe
Descripción técnica página	104	104	116
Referencia-anexo	**-GS10**	**-GS12**	**serie AG / ARG**
Disponibles en	LRA-VSTH 35K*	LKRA-VSTH 50K	ver página 148

* Capacidad de carga se reduce en 20 %