Blickle®

Serie LKRA-POES, BKRA-POES

Ruedas domésticas con agujero pasante, rueda con banda de rodadura de goma blanda «Blickle SoftMotion»

120 kg

1

Soporte: serie LKRA/BKRA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Soporte giratorio:
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- palanca de freno «stop-fix» de acero

Rueda: serie POES
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle SoftMotion», dureza 55 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 86
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 133
- tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Ø platina [mm]	Ø agujero pasante [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LKRA-POES 102KF-SG	**BKRA-POES 102KF-SG**	**LKRA-POES 102KF-FI-SG**	100	32	120	a bolas (C)	133	57	13	40
LKRA-POES 102KF-11-SG		**LKRA-POES 102KF-11-FI-SG**	100	32	120	a bolas (C)	133	57	11	40
LKRA-POES 127KF-SG	**BKRA-POES 127KF-SG**	**LKRA-POES 127KF-FI-SG**	125	32	120	a bolas (C)	158	57	13	40
LKRA-POES 127KF-11-SG		**LKRA-POES 127KF-11-FI-SG**	125	32	120	a bolas (C)	158	57	11	40

Variantes / accesorios

	con espiga roscada M12 x 30	con expansor de plástico	con expansor de metal
Descripción técnica página	104	105	105
Referencia-anexo	**-GS12**	**ver página 148**	**ver página 148**
Disponibles en	ruedas giratorias con agujero pasante Ø 13 mm	ruedas giratorias con agujero pasante Ø 11 mm	ruedas giratorias con agujero pasante Ø 11 mm

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Blickle®

Serie LKPA-POES, BKPA-POES

Ruedas domésticas con platina atornillable, rueda con banda de rodadura de goma blanda «Blickle SoftMotion»

120 kg

Soporte: serie LKPA/BKPA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Soporte giratorio:
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- palanca de freno «stop-fix» de acero

Rueda: serie POES
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle SoftMotion», dureza 55 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Detalles adicionales:
- serie de soportes: página 86
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 133
- tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de roda-miento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LKPA-POES 102KF-SG	**BKPA-POES 102KF-SG**	**LKPA-POES 102KF-FI-SG**	100	32	120	a bolas (C)	136	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40
LKPA-POES 127KF-SG	**BKPA-POES 127KF-SG**	**LKPA-POES 127KF-FI-SG**	125	32	120	a bolas (C)	161	90 x 66	75 x 45 / 61 x 51	8,5	40