Blickle®

Serie L-PPN, B-PPN

Ruedas de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con rueda de polipropileno, blanco natural

120–400 kg

Soporte: serie L/B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Soporte giratorio:
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PPN
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 60 Shore D, color blanco natural

Detalles adicionales:
- serie de soportes: página 91
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 332
- tipos de rodamiento: página 84–85



6

Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
L-PPN 80G	**B-PPN 80G**	**L-PPN 80G-FI**	80	32	120	casquillo liso	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PPN 80R	**B-PPN 80R**	**L-PPN 80R-FI**	80	32	120	de agujas	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PPN 100G	**B-PPN 100G**	**L-PPN 100G-FI**	100	37	160	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PPN 100R	**B-PPN 100R**	**L-PPN 100R-FI**	100	37	160	de agujas	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PPN 125G	**B-PPN 125G**	**L-PPN 125G-FI**	125	40	200	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PPN 125R	**B-PPN 125R**	**L-PPN 125R-FI**	125	40	200	de agujas	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PPN 150G	**B-PPN 150G**	**L-PPN 150G-FI**	150	50	300	casquillo liso	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PPN 150R	**B-PPN 150R**	**L-PPN 150R-FI**	150	50	300	de agujas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PPN 200G	**B-PPN 200G**	**L-PPN 200G-FI**	200	50	400	casquillo liso	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PPN 200R	**B-PPN 200R**	**L-PPN 200R-FI**	200	50	400	de agujas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Variantes / accesorios

	en versión conductora de electricidad, color negro	con placa anti-hilos, de chapa de acero, zincada	con freno «stop-top»	freno direccional (suelto) 1 x 360°	freno direccional (suelto) 1 x 360°	con protección de pie de acero
Descripción técnica página	434	116	112	115	115	116
Referencia-anexo	**serie PP...-EL**	**-FA**	**-ST**	**RI-03.01**	**RI-05.03**	**-FS**
Disponibles en	ver página 339	todas	todas	Ø de rueda 100–125 mm*	Ø de rueda 150–200 mm*	rueda Ø 100–200 mm sobre pedido

* Solo para ruedas giratorias sin freno y ruedas giratorias con freno «stop-top» sobre pedido

Blickle®

Serie L-PP, B-PP

Ruedas de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, con rueda de polipropileno, negro

120–400 kg

Soporte: serie L/B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Soporte giratorio:
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PP
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 60 Shore D, color negro

Detalles adicionales:
- serie de soportes: página 91
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 336
- tipos de rodamiento: página 84–85



6

Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-fix»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de rodamiento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
L-PP 80G	**B-PP 80G**	**L-PP 80G-FI**	80	32	120	casquillo liso	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 80R	**B-PP 80R**	**L-PP 80R-FI**	80	32	120	de agujas	102	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 100G	**B-PP 100G**	**L-PP 100G-FI**	100	37	160	casquillo liso	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PP 100R	**B-PP 100R**	**L-PP 100R-FI**	100	37	160	de agujas	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PP 100KA	**B-PP 100KA**	**L-PP 100KA-FI**	100	37	160	a bolas (C)	125	100 x 85	80 x 60	9	36
L-PP 125G	**B-PP 125G**	**L-PP 125G-FI**	125	40	200	casquillo liso	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 125R	**B-PP 125R**	**L-PP 125R-FI**	125	40	200	de agujas	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 125KA	**B-PP 125KA**	**L-PP 125KA-FI**	125	40	200	a bolas (C)	150	100 x 85	80 x 60	9	38
L-PP 150G	**B-PP 150G**	**L-PP 150G-FI**	150	50	300	casquillo liso	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PP 150R	**B-PP 150R**	**L-PP 150R-FI**	150	50	300	de agujas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PP 150K	**B-PP 150K**	**L-PP 150K-FI**	150	50	300	a bolas	190	140 x 110	105 x 75–80	11	60
L-PP 200G	**B-PP 200G**	**L-PP 200G-FI**	200	50	400	casquillo liso	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PP 200R	**B-PP 200R**	**L-PP 200R-FI**	200	50	400	de agujas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65
L-PP 200K	**B-PP 200K**	**L-PP 200K-FI**	200	50	400	a bolas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65

Variantes / accesorios

	en versión conductora de electricidad, color negro	con placa anti-hilos, de chapa de acero, zincada	con freno «stop-top»	freno direccional (suelto) 1 x 360°	freno direccional (suelto) 1 x 360°	con protección de pie de acero
Descripción técnica página	434	116	112	115	115	116
Referencia-anexo	**-EL**	**-FA**	**-ST**	**RI-03.01**	**RI-05.03**	**-FS**
Disponibles en	todas las versiones de cojinete a bolas	todas	todas	Ø de rueda 100–125 mm*	Ø de rueda 150–200 mm*	rueda Ø 100–200 mm sobre pedido

* Solo para ruedas giratorias sin freno y ruedas giratorias con freno «stop-top» sobre pedido