Blickle®

Serie L-P, B-P

Ruedas de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda neumática

75–250 kg

Soporte: serie L/B
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Soporte giratorio:
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- cabeza giratoria sellada (excepción: dimensión de platina 175x175 mm)
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie P
- banda de rodadura: neumático con perfil plano o a tacos, dureza 60 Shore A, color negro, 2 o 4 lonas
- núcleo: chapa de acero, estampado, con cubo de tubo de acero soldado, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6
- cuando la presión de aire es insuficiente, las ruedas giratorias con freno pierden el efecto de freno

Detalles adicionales:

- serie de soportes: página 91
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 243
- tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-top»	Ø de rueda [mm]	Ancho banda de rodadura [mm]	Capacidad de carga [kg]	Tipo de roda-miento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]	Tipo de perfil
L-P 200R	**B-P 200R**	**L-P 200R-ST**	200	50	75	de agujas	235	140 x 110	105 x 75–80	11	65	R01
L-P 220R	**B-P 220R**	**L-P 220R-ST**	220	65	100	de agujas	255	140 x 110	105 x 75–80	11	67	R01
L-P 222R	**B-P 222R**	**L-P 222R-ST**	220	65	100	de agujas	255	140 x 110	105 x 75–80	11	67	B01
L-P 261R		**L-P 261R-ST**	260	85	150	de agujas	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
	B-P 261R		260	85	150	de agujas	308	220 x 120	190 x 75	15	–	R01
L-P 263R		**L-P 263R-ST**	260	85	150	de agujas	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
	B-P 263R		260	85	150	de agujas	308	220 x 120	190 x 75	15	–	B02
L-P 265R		**L-P 265R-ST**	260	85	250	de agujas	308	175 x 175	140 x 140	15	78	R01
	B-P 265R		260	85	250	de agujas	308	220 x 120	190 x 75	15	–	R01
L-P 267R		**L-P 267R-ST**	260	85	250	de agujas	308	175 x 175	140 x 140	15	78	B02
	B-P 267R		260	85	250	de agujas	308	220 x 120	190 x 75	15	–	B02

Tipos de perfil: R = perfil plano, B = perfil a tacos, figura ver página 248

Variantes / accesorios

	con banda de roda-dura gris que no deja huellas	con banda de rodadura impinchable rellena de espuma	freno direccional (suelto) 1 x 360°	ruedas con banda de rodadura de goma blanda impinchable
Descripción técnica página	52		115	62
Referencia-anexo	**-SG**	**-AG**	**RI-05.03**	**serie L- / B- / BH-VW**
Disponibles en	todas	sobre pedido	Ø de rueda 200 mm*	ver página 205

* Solo para ruedas giratorias sin freno y ruedas giratorias con freno «stop-top» sobre pedido