Blickle®

Serie LIO-G, BO-G

Ruedas de acero soldado para carga pesada resistentes a altas temperaturas, con platina atornillable, con rueda de fundición gris

750–1 250 kg

-30 °C hasta +270 °C

Soporte: serie LIO/BO
- construcción robusta de acero soldado

Soporte giratorio:
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- cabeza giratoria sellada mediante construcción de laberinto
- engrasador
- grasa resistente a altas temperaturas

Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata

Detalles adicionales:
- serie de soportes: página 98
- freno: página 112–113
- serie de ruedas: página 468
- tipos de rodamiento: página 84–85



Ruedas giratorias	Ruedas fijas	Ruedas giratorias con freno «stop-top»	Ø de rueda [mm]	Ancho de rueda [mm]	Cap. carga hasta +70 °C [kg]	Tipo de roda-miento	Altura total [mm]	Tamaño platina [mm]	Distancia agujeros [mm]	Ø agujero tornillo [mm]	Voladizo rueda giratoria [mm]
LIO-G 127IK	**BO-G 127IK**	**LIO-G 127IK-ST**	125	50	750	a bolas	170	140 x 110	105 x 75–80	11	50
LIO-G 150IK	**BO-G 150IK**	**LIO-G 150IK-ST**	150	50	900	a bolas	200	140 x 110	105 x 75–80	11	55
LIO-G 200IK	**BO-G 200IK**	**LIO-G 200IK-ST**	200	50	1 000	a bolas	245	140 x 110	105 x 75–80	11	60
LIO-G 250IK	**BO-G 250IK**	**LIO-G 250IK-ST**	250	60	1 250	a bolas	295	140 x 110	105 x 75–80	11	70

A una temperatura de +270 °C, la capacidad de carga se reduce en un 40%

10

Variantes / accesorios

	con freno direccional 4 x 90°
Descripción técnica página	115
Referencia-anexo	**-RI4**
Disponibles en	Ø de rueda 125–200 mm