www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

SEC-EXACT
Atornilladores a batería con empuñadura central

Atornilladores a batería con empuñadura central SEC-EXACT

- Máxima exactitud de repetición: Cmk ≥ 2,0 Reducción del par de reacción
- El menor peso de su clase: la utilización de baterías de 9,6 V en la nueva gama conlleva una reducción del peso de hasta 300 gramos
- Mayor margen del número de revoluciones de toda la gama
- Amplio rango de par de giro
- Iluminación del área de trabajo
- Protección de sobrecarga para el sistema electrónico, el motor y la batería
- Mejor ergonomía: compactos y muy bien equilibrados Manejo con una sola mano para encendido/apagado y giro reversible
- Atornilladores robustos y duraderos con acreditados componentes de la gama EXACT
- Tecnología de batería acreditada y muy eficiente con calidad industrial. La tecnología de carga, las baterías y las caperuzas protectoras ya existentes se pueden seguir utilizando

SEC-EXACT	Número de pedido	Par de apriete duro según ISO 5393 (Nm)	Par de apriete blando según ISO 5393 (Nm)
SEC-EXACT 1106 Máximo número de revoluciones para tiempos de ciclo cortos	0 602 492 431	1 – 6	1 – 6
	0 602 492 432	1 – 6	1 – 6
SEC-EXACT 908 Combinación de número de revoluciones y par de giro	0 602 492 443	2 – 8	2 – 8
	0 602 492 444	2 – 8	2 – 8
SEC-EXACT 610 Rendimiento y velocidad	0 602 492 445	2 – 10	2 – 10
	0 602 492 446	2 – 10	2 – 10
SEC-EXACT 459 El modelo para cualquier aplicación	0 602 492 435	2 – 9	2 – 9
	0 602 492 436	2 – 9	2 – 9
SEC-EXACT 412 Elevado par de giro con un peso reducido	0 602 492 441	2 – 12	2 – 12
	0 602 492 442	2 – 12	2 – 12
SEC-EXACT 402 Muy preciso en el rango de par de giro inferior	0 602 492 433	0,5 – 2	0,5 – 2
	0 602 492 434	0,5 – 2	0,5 – 2
SEC-EXACT 212 Atornillado lento p. ej., para abrazaderas de manguera	0 602 492 439	2 – 12	2 – 12
	0 602 492 440	2 – 12	2 – 12

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

N.º de revoluciones en vacío (r.p.m.)	Portaherra-mientas	Datos de la batería (V)	Sentido del giro	Peso según EPTA (kg)	Características y funciones	Accesorios incluidos en el suministro de serie
1100	1/4"	9,6 V (no incluida en el suministro de serie)	Giro reversible	0,8	Protección de repetición de 0,7 s	Herramienta de ajuste del par de giro Anillo de color negro
1100	1/4"	9,6 V / 1,8 Ah	Giro reversible	1,2	Protección de repetición de 0,7 s	
900	1/4"	9,6 V (no incluida en el suministro de serie)	Giro reversible	0,8	Protección de repetición de 0,7 s	Herramienta de ajuste del par de giro Anillo de color naranja
900	1/4"	9,6 V / 1,8 Ah	Giro reversible	1,2	Protección de repetición de 0,7 s	
600	1/4"	9,6 V (no incluida en el suministro de serie)	Giro reversible	0,8	Protección de repetición de 0,7 s	Herramienta de ajuste del par de giro Anillo de color gris
600	1/4"	9,6 V / 1,8 Ah	Giro reversible	1,2	Protección de repetición de 0,7 s	
450	1/4"	9,6 V (no incluida en el suministro de serie)	Giro reversible	0,8	Protección de repetición de 0,7 s	Herramienta de ajuste del par de giro Anillo de color azul claro
450	1/4"	9,6 V / 1,8 Ah	Giro reversible	1,2	Protección de repetición de 0,7 s	
400	1/4"	9,6 V (no incluida en el suministro de serie)	Giro reversible	0,8	Protección de repetición de 0,7 s	Herramienta de ajuste del par de giro Anillo de color rojo
400	1/4"	9,6 V / 1,8 Ah	Giro reversible	1,2	Protección de repetición de 0,7 s	
400	1/4"	9,6 V (no incluida en el suministro de serie)	Giro reversible	0,8	Protección de repetición de 0,7 s	Herramienta de ajuste del par de giro Anillo de color verde claro
400	1/4"	9,6 V / 1,8 Ah	Giro reversible	1,2	Protección de repetición de 0,7 s	
275	1/4"	9,6 V (no incluida en el suministro de serie)	Giro reversible	0,8	Protección de repetición de 0,7 s	Herramienta de ajuste del par de giro Anillo de color blanco
275	1/4"	9,6 V / 1,8 Ah	Giro reversible	1,2	Protección de repetición de 0,7 s	

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com