www.rodavigo.net +34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

EXAConnecT: el mando
El núcleo del sistema de control de calidad

El mando por Bluetooth EXAConnecT ofrece un gran volumen de funciones en un paquete pequeño y fácil de instalar. La carcasa cumple con el tipo de protección IP 54 (NEMA 12) en cuanto a resistencia al polvo y a la humedad.
El mando tiene su propio procesador y memoria flash, así como su propio sistema operativo, de modo que puede trabajar como unidad independiente o combinado con una gran variedad de elementos de control. Varios LED de estado y una pantalla de dos dígitos, visible a través de la cubierta transparente, muestran el estado de conexión y los mensajes el sistema.

El mando EXAConnecT es el enlace entre la red de procesos y el atornillador a batería BT-EXACT conectado por Bluetooth. Se puede intercambiar información sobre el proceso de atornillado de forma bidireccional en tiempo real para garantizar que cada atornillador a batería BT-EXACT sepa exactamente lo que tiene que hacer y en qué momento. Un mando EXAConnecT puede controlar simultáneamente siete atornilladores BT-EXACT, por lo que resulta muy rentable en comparación con otros sistemas.

A través de la conexión Ethernet, el mando EXAConnecT puede emitir datos de hasta siete atornilladores BT-EXACT (en un PLC hasta cuatro atornilladores BT-EXACT a través de entradas y salidas de 24 V). Para controlar siete atornilladores BT-EXACT a través de un PLC, es necesario un módulo digital E/S adicional. Más información en la página 43.

Una fuente de alimentación de amplio rango de tensión garantiza que el sistema funcione en todo el mundo sin necesidad de transformadores de potencia adicionales. La memoria auxiliar interna y el reloj de tiempo real garantizan que los datos importantes estén siempre seguros incluso si se produce un corte de la corriente eléctrica.

	Número de pedido	Alimentación de corriente	Fuente de alimentación 24 V (salida)	Interfaces estándar
EXAConnecT **Control del atornillador por Bluetooth**	0 602 491 003	100–240 V, 50/60 Hz	máx. 4,8 W	Ethernet (TCP/IP) 2 puertos RS-422 4 entradas de 24 V 4 salidas de 24 V

Requisitos de software:
Sistema operativo: Microsoft Windows XP, Windows 7
Navegador: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox
Plugin necesario (software gratis): Java Runtime Environment 1.4.2 o superior

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com