

COMPRESORES

MRC6-E

- Tanque de 6 litros con motor de alto rendimiento sin aceite y carga rápida, listo para trabajar en sólo 96 segundos!
- Excelente potencia respecto al peso - pesa tan solo 10,5 Kg. pero puede dar potencia a 30 disparos de una clavadora de brads por minuto.
- Interruptor de encendido/apagado de leds para eliminar fallos.
- Mango integrado, almacenaje de la herramienta y la manguera
- Tacos de goma en las patas para evitar deslizamientos
- Acompañado de una manguera de 5 metros

P

* Es solamente una orientación
Consulte la página 30 para más detalles.

i

M

RC-10-E

- Tanque de 10 litros y motor de arranque fácil de 2,0 hp
- El motor sin lubricación y la válvula de drenaje de fácil acceso minimizan el mantenimiento y permiten guardarlo vertical u horizontalmente
- Jaula rodante de acero que protege todos los lados
- Almacenamiento para manguera integrado, recogecable y bolsa con asa para la herramienta, para una completa solución 3IN1
- Indicadores doble de salida y regulador fácil de usar hace que ajustar la presión de aire correcta sea rápido y fácil
- Diseño equilibrado; puede ser llevado en una mano para un transporte fácil
- Acompañado de una manguera de 10 metros

P

* Es solamente una orientación
Consulte la página 30 para más detalles.

i

M

G

C24-E

- Tanque de 24 litros y potente motor de 2,0 hp, proporciona un caudal de aire de 250 litros por minuto
- Bomba lubricada con aceite para una durabilidad y rendimiento a largo plazo
- Válvula esférica de drenaje diseñada para un acceso fácil y una mayor durabilidad
- Enormes indicadores doble de salida y regulador fácil de usar hace que ajustar la presión de aire correcta sea rápido y fácil
- Acompañado de una manguera de 10 metros

P

* Es solamente una orientación
Consulte la página 30 para más detalles.

i

M

G

Diseño compacto y poderoso

Compresor extremadamente ligero que ofrece el máximo rendimiento en un diseño ultraligero y compacto.



Modelo	MRC6-E	HP	1.5 / 1.5	
Voltaje	230	Empuje de aire a 7 BAR	L/Min	75
Tanque	6 Ltrs		C.F.M	2.65
Peso	10.5 kg	Aire desplazado	L/Min	170
Tipo de bomba	Sin aceite		C.F.M	6.0
Ruido dB	Lwa	Presión de funcionamiento	(BAR)	0-8
	Lwp		(PSI)	0-116

Portátil y resistente para uso in situ.

Compresor in situ compacto y equilibrado que incluye una jaula rodante integral para entornos hostiles y un rendimiento duradero sin poner en compromiso la calidad.



Modelo	RC-10-E	HP	2.0 / 1.85	
Voltaje	230	Empuje de aire a 7 BAR	L/Min	82
Tanque	10 Ltrs		C.F.M	2.9
Peso	18kg	Aire desplazado	L/Min	233
Tipo de bomba	Sin aceite		C.F.M	8.2
Ruido dB	Lwa	Presión de funcionamiento	(BAR)	0-10
	Lwp		(PSI)	0-145

Alto rendimiento duradero.

Con un tanque de 24 litros y un conjunto de características seleccionadas para un rendimiento a largo plazo, incluyendo válvulas esféricas de drenaje y una bomba lubricada, este equipo es el compresor perfecto de nivel principiante.



Modelo	C24-E	HP	2.5 / 2.2	
Voltaje	230	Empuje de aire a 7 BAR	L/Min	108
Tanque	24 Ltrs		C.F.M	3.8
Peso	25kg	Aire desplazado	L/Min	233
Tipo de bomba	Con lubricante		C.F.M	8.2
Ruido dB	Lwa	Presión de funcionamiento	(BAR)	0-10
	Lwp		(PSI)	0-145