

ANILLADORAS EN C Y D

Fijación de alambre a alambre

Las anilladoras **BOSTITCH** en versión C y D están disponibles tanto en su forma manual como neumática. Para seleccionar la herramienta correcta para su aplicación:

1. Mida la distancia total de todos los cables juntos dejando margen de sobra para "apretar" o "aflojar" la anilla terminada.
2. Busque en la tabla siguiente la anilla con el cierre máximo o mínimo que se ajuste más a sus necesidades.

GUIA PARA SELECCIONAR EL TAMAÑO DE ANILLA SEGÚN HERRAMIENTA

| HERRAMIENTA | NEUMÁTICA | | MANUAL | |
|-----------------------------|-----------|---------|----------|-----------|
| | SC7 | SC743 | P7 | HFP9 |
| Anilla tamaño abierto | 19 mm | 19 mm | 17 mm | 30 mm |
| Cierre anilla tamaño mínimo | 10.7 mm | 8.7 mm | 11.1 mm | 12.7 mm |
| Cierre anilla tamaño máximo | 7.9 mm | 4.8 mm | 6.3 mm | 11.1 mm |
| Tipo de anilla | RING 15 | RING 16 | RING 616 | RING 09AL |

DATOS DE RUIDO Y VIBRACIÓN

| HERRAMIENTA | Ruido dB | | | Vibración (m/s ²) |
|-------------|----------|---------|-----------|-------------------------------|
| | LPA 1sd | LWA 1sd | LPA 1s,1m | |
| SC7 / SC743 | 86.38 | 91.47 | 78.47 | <2.5 |



SC7 / SC743



Para una rápida fabricación de trampas, jaulas así como la instalación y reparación de vallas de alambre.

- De construcción liviana y con mangos de goma que garantizan un uso confortable

P7 & HFP9

Estas herramientas manuales son rápidas y fáciles de usar siendo ideales para reparaciones rápidas e instalaciones en el terreno.



P7



HFP9