

# BOMBAS

## BOMBAS ELECTRICAS



EXE-MINI



EXE-MAX



EXE-MAX SUPER

## EXE SERIES

## EXPRESS Series - EXE

Bombas eléctricas para llaves de torque hidráulicas

### VENTAJAS

- Duradera, rápida y silenciosa

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño de bomba de 3 etapas – más rápida en presiones de trabajo
- Operación silenciosa – bajas emisiones de ruido
- Manómetro de doble escala (psi / bar)

### EXE MINI CARACTERÍSTICA ESPECIAL

- Termómetro (F°/C°) de comprobación de temperatura del aceite

### EXE MAX CARACTERÍSTICA ESPECIAL

- Gancho de elevación integrado para mayor facilidad de elevación

### EXE MAX SUPER

- Enfriador de aceite integrado, estabiliza la viscosidad, aumentando la vida del aceite y reduciendo el desgaste de la bomba
- Robusta jaula protectora de acero para mayor durabilidad y estabilidad en superficies irregulares

2 configuraciones disponibles para EXE MAX y EXE MAX Super



Puerto único



4 puertos

EXE MODELO		CANAL	VOLTAJE (V)	FRECUENCIA (HZ)	HERRAMIENTA CORRESP	POTENCIA		CAPACIDAD MÁXIMA						PESO SIN ACEITE		DIMENSIONES (L X W X H)				GRUA	ENFRIADOR DE ACEITE	CAPACIDAD DEL TANQUE DE ACEITE			
MODELO	REFERENCIA					hp	kw	BAJA PRESIÓN		MEDIA PRESIÓN		ALTA PRESIÓN		lbs	kg	in		mm				L	GAL		
								cu in/min	L/min	cu in/min	L/min	cu in/min	L/min			in	mm								
EXE-MINI-230SF1	615 156 0010	1	230	50/60	3	0.35	0.25	195	3.2	55	0.9	25	0.4	36.3	16.5	12.8	10.4	16.8	10.4	260	420	NO	NO	3	0.79
EXE-MINI-100SF1	615 156 0020	1	230	50/60	5	0.35	0.25	195	3.2	55	0.9	25	0.4	36.3	16.5	12.8	10.4	16.8	10.4	260	420	NO	NO	3	0.79
EXE-MINI-115SF1	615 156 0030	1	230	50/60	5	0.35	0.25	195	3.2	55	0.9	25	0.4	36.3	16.5	12.8	10.4	16.8	10.4	260	420	NO	NO	3	0.79
EXE-MINI-110SF1	615 156 0040	1	230	50/60	5	0.35	0.25	195	3.2	55	0.9	25	0.4	36.3	16.5	12.8	10.4	16.8	10.4	260	420	NO	NO	3	0.79
EXE-MAX-230-FFH1	615 156 0130	1	230	50/60	5	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	12	300	500	SI	SI	7.5	1.98
EXE-MAX-230-FFH4	615 156 0140	1	230	50/60	5	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	12	300	500	SI	SI	7.5	1.98
EXE-MAX-100-FFH1	615 156 0150	1	230	50/60	12	0.75	0.55	360	6	102	1.4	43	0.7	66	30	18	12	20	12	300	500	SI	SI	7.5	1.98
EXE-MAX-100-FFH4	615 156 0160	1	230	50/60	12	0.75	0.55	360	6	102	1.4	43	0.7	66	30	18	12	20	12	300	500	SI	SI	7.5	1.98
EXE-MAX-115-FFH1	615 156 0170	1	230	50/60	10	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	12	300	500	SI	SI	7.5	1.98
EXE-MAX-115-FFH4	615 156 0180	1	230	50/60	10	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	12	300	500	SI	SI	7.5	1.98
EXE-MAX-110-FFH1	615 156 0190	1	230	50/60	10	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	12	300	500	SI	SI	7.5	1.98
EXE-MAX-110-FFH4	615 156 0200	1	230	50/60	10	0.75	0.55	390	6.5	110	1.8	43	0.7	66	30	18	12	20	12	300	500	SI	SI	7.5	1.98
EXE-MAXS-230-FF1	615 156 0210	1	230	50/60	8	1.5	1.1	510	8.5	180	3.4	80	1.3	72.6	33	18	12.4	18	12.4	310	450	NO	SI	7.5	1.98
EXE-MAXS-230-FF4	615 156 0220	1	230	50/60	8	1.5	1.1	510	8.5	180	3.4	80	1.3	72.6	33	18	12.4	18	12.4	310	450	NO	SI	7.5	1.98
EXE-MAXS-115-FF1	615 156 0230	1	230	50/60	13	1.5	1.1	460	7.5	155	2.5	62	1	72.6	33	18	12.4	18	12.4	310	450	NO	SI	7.5	1.98
EXE-MAXS-115-FF4	615 156 0240	1	230	50/60	13	1.5	1.1	460	7.5	155	2.5	62	1	72.6	33	18	12.4	18	12.4	310	450	NO	SI	7.5	1.98
EXE-MAXS-110-FF1	615 156 0250	1	230	50/60	15	1.5	1.1	510	8.5	180	3.4	80	1.3	72.6	33	18	12.4	18	12.4	310	450	NO	SI	7.5	1.98
EXE-MAXS-110-FF4	615 156 0260	1	230	50/60	15	1.5	1.1	510	8.5	180	3.4	80	1.3	72.6	33	18	12.4	18	12.4	310	450	NO	SI	7.5	1.98