

HERRAMIENTAS A BATERÍA

CP8848 ★



POTENTE & EFICIENTE

CARACTERÍSTICAS

- Eje de 1/2" con anillo retenedor
- Máx. par en desapriete: 850 ft.lb/1.150 Nm
- 5.35 lb/2.43 kg

VENTAJAS

- Par de reacción en aluminio
- Medidor de carga
- Amortiguador de goma para absorber impactos y



Llave de impacto de 1/2"

CP8848 Pack



Ref No. 894 108 8484

El kit incluye:

- (1) Llave de impacto sin cable de 1/2 " CP8848-2
- (2) baterías de 6 Ah
- (1) cargador

CP8848K Pack US



Ref No. 894 108 8485

El kit incluye:

- (1) Llave de impacto sin cable de 1/2 " CP8848-2
- (2) baterías de 6 Ah
- (1) cargador



**20V / 4.0Ah
o 6.0Ah**



Véanse accesorios en páginas 74-75



MODELO	REFERENCIA	SALIDA	VELOCIDAD LIBRE		MÁX PAR EN DESAPRIETE		PAR DE TRABAJO		WEIGHT INCL. BATTERY		PESO CON BATERÍA		LONGITUD		ALTURA		ANCHO		NIVEL DE VIBRACIÓN ISO 28927 (M/S2)		NIVEL DE RUIDO SONORA ISO 15744 - DB(A)		POTENCIA BATERÍA	
			in.	rpm	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	a	k	ISO 15744 - DB(A)	V	Ah	
CP8848 Suelta	894 108 8489	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
CP8848 Pack	894 108 8480	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
CP8848 Pack con batería de 6Ah	894 108 8484	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	6	
CP8848K Pack US	894 108 8481	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
CP8848K Pack US con batería de 6Ah	894 108 8485	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	6	

*Baterías y cargadores individuales adicionales están disponibles (ver página 70)

Especificaciones solo como referencia. Consulte la documentación de cada herramienta o en www.cp.com

Llave de impacto de 1/2"

CP8848-2 Pack



Ref No. 894 108 8486

El kit incluye:

- (1) Llave de impacto sin cable de 1/2 " CP8848-2
- (2) baterías de 6 Ah
- (1) cargador



CP8848-2K Pack US



Ref No. 894 108 8487

El kit incluye:

- (1) Llave de impacto sin cable de 1/2 " CP8848-2
- (2) baterías de 6 Ah
- (1) cargador

20V / 4.0Ah o 6.0Ah

CP8848-2



POTENTE & EFICIENTE

CARACTERÍSTICAS

- Eje de 1/2" con anillo retenedor
- Máx. par en desapriete: 850 ft.lb/1.150 Nm
- 5.79 lb/2.63 kg

VENTAJAS

- Par de reacción en aluminio
- Medidor de carga
- Amortiguador de goma para absorber impactos y

HERRAMIENTASA BATERÍA



CP8848



CP8848-2



Véanse accesorios en páginas 74-75



MODELO	REFERENCIA	SALIDA	VELOCIDAD LIBRE		MÁX PAR EN DESAPRIETE		PAR DE TRABAJO		WEIGHT INCL. BATTERY		PESO CON BATERÍA		LONGITUD		ALTURA		ANCHO		NIVEL DE VIBRACIÓN ISO 28927 (MS2)		NIVEL DE RUIDO (ISO 15744 - DB(A))	POTENCIA SONORA	BATERÍA	
			in.	rpm	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	a	k			V	Ah
CP8848-2 Suelta	894 108 8488	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
CP8848-2 Pack	894 108 8482	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
CP8848-2 Pack con batería de 6Ah	894 108 8486	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	6	
CP8848-2K Pack US	894 108 8483	1/2	1,900	850	1,050	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
CP8848-2K Pack US con batería de 6Ah	894 108 8487	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	6	

*Baterías y cargadores individuales adicionales están disponibles (ver página 70)

Especificaciones solo como referencia. Consulte la documentación de cada herramienta o en www.cp.com

HERRAMIENTAS A BATERÍA

CP8828 



COMPACTA & VERSÁTIL

CARACTERÍSTICAS

- Eje de 3/8" con anillo retenedor
- Par máximo en desapriete: 150 ft.lb/205 Nm
- 2.38 lb/1.08 kg

VENTAJAS

- Gran relación potencia/peso
- Medidor de carga
- Amortiguador de goma para absorber impactos y



CP8828

Llave de impacto de 3/8"

CP8828 Pack

Ref No. 894 108 8280

El kit incluye:

- (1) Llave de impacto sin cable de 3/8 " CP8828
- (2) baterías de 4 Ah
- (1) cargador

CP8828K Pack US

Ref No. 894 108 8281

El kit incluye:

- (1) Llave de impacto sin cable de 3/8 " CP8828
- (2) baterías de 4 Ah
- (1) cargador



20V / 4.0Ah



CP8828



Véanse accesorios en páginas 74-75

 MANTENIMIENTO GENERAL  MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN  SUPER INDUSTRIAL

MODELO	REFERENCIA	SALIDA		VELOCIDAD LIBRE		MÁX PAR EN DESAPRIETE		PAR DE TRABAJO		WEIGHT INCL. BATTERY		PESO CON BATERÍA		LONGITUD		ALTURA		ANCHO		NIVEL DE VIBRACIÓN ISO 28927 (M/S2)		NIVEL DE RUIDO POTENCIA SONORA		BATERÍA	
		in.	rpm	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	a	k	ISO 15744 - DB(A)	V	Ah			
CP8828 Suelta*	894 108 8289	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	4.0	1.9	2.38	1.08	6.0	153	9.27	237	2.3	58	<2,5	-	96	107	20	4		
CP8828 Pack	894 108 8280	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	4.0	1.9	2.38	1.08	6.0	153	9.27	237	2.3	58	<2,5	-	96	107	20	4		
CP8828K Pack US	894 108 8281	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	4.0	1.9	2.38	1.08	6.0	153	9.27	237	2.3	58	<2,5	-	96	107	20	4		

*Baterías y cargadores individuales adicionales están disponibles (ver página 70)

Especificaciones solo como referencia. Consulte la documentación de cada herramienta o en www.cp.com