EuP/ErP CE

Equipos Contra Incendios - *Línea Industrial*

DEPÓSITOS Y CAUDALÍMETROS

Depósito de cebado

TABLA DE SELECCIÓN RÁPIDA DE DEPÓSITOS DE CEBADO

CAUDAL m³/h	VOLUMEN DEL DEPÓSITO DE CEBADO (litros)*	
	CEPREVEN RT2, ABA	UNE 23500:2012 / EN 12845
1 a 20	200	500
21 a 30	200	500
31 a 50	300	500
51 a 70	500	500
71 o más	500	500

* Para una longitud máxima de 10 m en aspiración y una velocidad de flujo de 1,5 m/s, con un máx. de 500 lts.

Suplemento por incorporar DEPÓSITO DE CEBADO en Equipos Contra Incendios de 1 bomba principal

Volúmen del Depósito	Ø Superior (mm)	Ø Inferior (mm)	Altura (mm)
100	510	430	670
200	680	560	770
300	740	630	960
500	950	780	1.000

Incluye: Depósito de poliéster con tapa, racor de salida, niveles, toma en impulsión de bombas con válvula de retención incorporada, alarmas y automatismos en el cuadro eléctrico según normativa.

CAUDALÍMETROS de lectura rápida - Modelo F , precisión ±4%

Modelo F	Fondo escala	Código
DN 50	50 m³/h	622CC00500007
DN 65	100 m³/h	622CC00650007
DN 80	150 m³/h	622CC00800007
DN 100	200 m³/h	622CC01000007
DN 125	300 m³/h	622CC01250007
DN 150	450 m³/h	622CC01500007
DN 200	800 m³/h	622CC02000007
DN 250	1.000 m³/h	622CC02500007