

31

ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
ELECTRONIC DEVICES
APPAREILS ÉLECTRONIQUES
ELEKTRONISCHE GERÄTE
DISPOSITIVI ELETTRONICI
ARTIGOS ELECTRÓNICOS
ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА



EGATRONIK

MEDIDOR DE DISTANCIAS LÁSER / LASER DISTANCE DETECTOR / MESURE DE DISTANCE AU LASER / LASER DISTANZMESSGERÄT / MISURATORE DI DISTANZA LASER / MEDIDOR DE DISTÂNCIAS LASER / ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ

COD.		
65424	340	1

CE | 12M | IEC 61010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
Alimentación / Power / Poids	2x 1,5V AAA
Pantalla retroiluminada / Back light display / Écran à rétro-éclairage	●
Alcance / Reach / Distance	0,1 m - 60 m / 4in - 197 ft
Precisión / Accuracy / Précision	± 2.0mm+5x10^-5 x Distancia / ± 2.0mm+5x10^-5 x Distance
Resolución / Resolution / Résolution	1 mm
Tipo de láser / Laser class / Type de laser	2
Potencia del láser / Output power / Puissance du laser	< 1mW
Longitud de onda / Laser wavelength / Longueur d'onde	630-670 nm
Medición de mínimo y máximo / Maximum and minimum measurement / Mesure minimale et maximale	●
Función de medición continua / Continuous measurement function / Fonction de mesure continue	●
Función Pitágoras / Pythagorean function / Fonction Pythagore	●
Cálculo de distancias, áreas y volúmenes / Distance, square and cubic measurement calculator / Calcul de distances, surfaces et volumes	●
Adición y sustracción / Addition and Subtraction / Addition et soustraction	●
Unidades de medida / Unit selection / Unités de mesure	m/ft/in
Memoria datos / Data logging / Mémoire de données	20
Función auto-apagado láser / Laser auto power-off / Fonction auto-éteint laser	30s
Función auto-apagado aparato / Device auto power-off / Fonction auto-éteint de l'appareil	180s
Indicador de batería / Battery indicator / Indicateur de vatterie	llena-media-baja / full-medium-low / pleine-moyenne-faible
Autonomía / Autonomy / Autonomie	hasta 8000 medidas / up to 8000 measures / jusqu'à 8000 mesures
Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	0 °C ~ 40 °C
Temperatura de almacenamiento / Storage temperature / Température de stockage	-20°C ~ 40°C



TACÓMETRO DIGITAL / DIGITAL TACHOMETER / TACHYMÈTRE DIGITAL / DIGITAL TACHOMETER / TACCHIMETRO DIGITALE / TACÓMETRO DIGITAL / ЦИФРОВОЙ TAXOMETR

COD.		
51265	380	1

CE | 12M | IEC 61010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATION / DÉTAILS TECHNIQUES	
RPM	10-99999 rpm
USB	●
Alimentación / Power / Poids	6 V (4 x AA)
Rangos / Ranges / Echelles	10-99 rpm 100-999 rpm 1000-9999 rpm 10000-99999 rpm
Display	99999
Precisión / Accuracy / Précision	0,04% ±2 dgt
Función fijación de datos / Data hold function / Fonction mémorisation des renseignements	●
MÁX/MIN/AVE/ZERO / MAX/MIN/AVE/ZERO / MAX/MIN/AVE/ZERO	●
Distancia de medición / Target distance / Distance de mesure	50-200 mm



12M GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATEN GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA / 12 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИЯ