

Conjuntos de bombas y cilindros de simple acción



▼ Conjunto de cilindro y bomba: SCR-1010H



La manera más fácil y rápida de comenzar a trabajar de inmediato



Cuña para elevación LW-16

Para ayudar al posicionamiento y la alineación también se pueden usar cilindros hidráulicos, gatos y cuñas para elevación.

La LW-16 solo requiere una holgura de acceso de 0.39 pulgada. Consulte nuestra sección "Herramientas especiales" en www.enerpac.com.

Página: 192

- Óptima combinación de los componentes individuales
- Todos los conjuntos están listos para su uso e incluyen un cilindro de acción sencilla, una bomba con dos velocidades, una manguera de seguridad de 6 pies y un manómetro calibrado con adaptador para manómetro
- Cilindros DUO de la serie RC, para propósito general, que brindan máxima versatilidad
- Cilindros de poca altura de la serie RCS, que brindan máxima versatilidad
- Cilindros de émbolo hueco de la serie RCH, para compresión y tracción

1 Selección de cilindros	Capacidad nominal del conjunto (tonelada)	Número de modelo del cilindro	Carrera (pulg)	Altura, retraído (pulg)
	5	RC-55	5.00	8.50
		RC-102	2.13	4.78
	10	RC-106	6.13	9.75
		RC-1010	10.13	13.75
	15	RC-154	4.00	7.88
		RC-156	6.00	10.69
	25	RC-252	2.00	6.50
		RC-254	4.00	8.50
RC-256		6.25	10.75	
RC-2514		14.25	18.75	
50	RC-506	6.25	11.13	
	10	RCS-101	1.50	3.47
	20	RCS-201	1.75	3.88
	30	RCS-302	2.44	4.63
	50	RCS-502	2.38	4.81
	100	RCS-1002	2.25	5.56
	12	RCH-121	1.63	4.75
	20	RCH-202	2.00	6.31
	30	RCH-302	2.50	7.03
	60	RCH-603	3.00	9.75
	100	RCH-1003	3.00	10.00

▼ Conjuntos cilindro-bomba: combinación óptima de componentes. La forma más rápida y fácil de comenzar a trabajar inmediatamente.



Conjuntos de bombas y cilindros de simple acción

EJEMPLO DE SELECCIÓN

Cilindro seleccionado:

- RC-106, cilindro de simple acción con carrera de 6.13 pulgadas

Bomba seleccionada:

- P-392, bomba manual liviana

Número de modelo del conjunto:

- SCR-106H

Incluye:

- Manguera HC-7206
- Manómetro GF-10P
- Adaptador GA-2



Adaptador para manómetro GA45GC³⁾

Para protegerse contra sobrecargas del sistema solo tiene que solicitar

un conjunto preensamblado de manómetro, bloque adaptador y acoplador, con un número único de pieza.

Página: 144

Serie SC



Capacidad:

5-100 toneladas

Carrera:

1.50-14.25 pulgadas

Presión máxima de servicio:

10,000 psi

SELECCIÓN DEL CONJUNTO:

- 1 Elija el cilindro
- 2 Elija la bomba
- 3 Encuentre el número de modelo del conjunto en el campo gris de la matriz

2 Selección de bombas (para ver descripciones completas de los productos, consulte la sección de bombas de este catálogo)

Accesorios incluidos

Bomba manual P-142	Bomba manual P-392	Bomba manual P-80	Bomba de pedal P-392FP	Bomba neumática- Série ATP XA-11	Bomba sin cable de la serie XC ^{2) 3)} XC-1202MB	No. de modelo de la manguera	No. de modelo del manómetro	No. de modelo del adaptador para manómetro
SCR-55H	-	-	-	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-4
-	SCR-102H	-	SCR-102FP	SCR-102XA	SCR-102XCB	HC-7206	GF-10P	GA-2
-	SCR-106H	-	SCR-106FP	SCR-106XA	SCR-106XCB	HC-7206	GF-10P	GA-2
-	SCR-1010H	-	SCR-1010FP	SCR-1010XA	SCR-1010XCB	HC-7206	GF-10P	GA-2
-	SCR-154H	-	SCR-154FP	SCR-154XA	SCR-154XCB	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCR-156H	-	SCR-156FP	SCR-156XA	SCR-156XCB	HC-7206	GP-10S	GA-2
-	SCR-252H	-	SCR-252FP	SCR-252XA	SCR-252XCB	HC-7206	GF-20P	GA-2
-	SCR-254H	-	SCR-254FP	SCR-254XA	SCR-254XCB	HC-7206	GF-20P	GA-2
-	SCR-256H	-	-	SCR-256XA	SCR-256XCB	HC-7206	GF-20P	GA-2
-	-	SCR-2514H	-	SCR-2514XA ¹⁾	-	HC-7206	GF-20P	GA-2
-	-	SCR-506H	-	SCR-506XA ¹⁾	-	HC-7206	GF-50P	GA-2
-	SCL-101H	-	SCL-101FP	SCL-101XA	-	HC-7206	GF-10P	GA-2
-	SCL-201H	-	SCL-201FP	SCL-201XA	-	HC-7206	GF-230P	GA-2
-	SCL-302H	-	SCL-302FP	SCL-302XA	SCL-302XCB	HC-7206	GF-230P	GA-2
-	SCL-502H	-	SCL-502FP	SCL-502XA	SCL-502XCB	HC-7206	GF-510P	GA-2
-	-	SCL-1002H	-	-	SCL-1002XCB	HC-7206	GF-510P	GA-2
SCH-121H	-	-	-	-	-	HB-7206	GF-120P	GA-4
-	SCH-202H	-	SCH-202FP	SCH-202XA	SCH-202XCB	HC-7206	GF-813P	GA-3
-	SCH-302H	-	SCH-302FP	SCH-302XA	SCH-302XCB	HC-7206	GF-813P	GA-3
-	-	SCH-603H	-	SCH-603XA ¹⁾	SCH-603XCB	HC-7206	GF-813P	GA-3
-	-	SCH-1003H	-	-	-	HC-7206	GP-10S	GA-2

¹⁾ Con XA-12 bomba neumática

²⁾ La bomba sin cable XC incluye un cargador de 115 V; para el cargador de 230 V sustituya la "B" en el número de modelo por una "E".

³⁾ El conjunto de la bomba XC solo incluye como accesorios la manguera HC-7206 y el adaptador para manómetro GA45GC.