

**Material de conexión**





M8 3 pin PVC

**Cables de conexión con conector**

Para la conexión de:

CES-FD-AP...	CEMA-LH10...	CET-AX-...-SC	CESA-LN-...-SC	CEMA-LE05...	CKSA-L-...-SC
-	Conector no alineado	Para la posición de montaje mostrada se aplica lo siguiente: Salida de cable C (izquierda)      Salida de cable A (derecha)			

Modelo	Salida de cable	N.º de pedido/artículo	
<b>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>, blindado</b> 	3m	- 077935 C-M08F03-02X025PV03,0-ES-077935	Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a> .
	5m	- 077793 C-M08F03-02X025PV05,0-ES-077793	
	10m	- 077767 C-M08F03-02X025PV10,0-ES-077767	
	20m	- 077716 C-M08F03-02X025PV20,0-ES-077716	
	25m	- 077717 C-M08F03-02X025PV25,0-ES-077717	
<b>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>, blindado</b> 	10m	C 084701 C-M08F03-02X025PV10,0-ES-084701	
	25m	C 099998 C-M08F03-02X025PV25,0-ES-099998	

Modelo	Salida de cable	N.º de pedido/artículo	
 <p><b>Alargador para cable de cabeza de lectura</b></p>	0,4m	<p><b>115464</b> C-M08M03-02X025PU0,4-M08F03-115464</p>	<p>Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a>.</p>
	5m	<p><b>084762</b> C-M08F03-02X025PU05,0-ES-084762</p>	
	10m	<p><b>084763</b> C-M08F03-02X025PU10,0-ES-084763</p>	
	15m	<p><b>084764</b> C-M08F03-02X025PU15,0-ES-084764</p>	
 <p><b>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>, blindado</b></p>	20m	<p><b>084765</b> C-M08F03-02X025PU20,0-ES-084765</p>	
	25m	<p><b>084766</b> C-M08F03-02X025PU25,0-ES-084766</p>	
	10m	<p><b>098590</b> C-M08F03-02X025PU10,0-ES-098590</p>	
	25m	<p><b>120280</b> C-M08F03-02X025PU25,0-ES-120280</p>	
 <p><b>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>, blindado</b></p>			

M8  
3 pin  
PUR



**Cables de conexión con conector**

Para la tensión de servicio del solenoide de las cabezas de lectura



Para la conexión de:

CEM-A-LE05...	CEM-A-ME05K	CEM-A-LH10...	CET-AX...SC
Para la posición de montaje mostrada se aplica lo siguiente: Salida de cable C (izquierda)      Salida de cable A (derecha)		Conector no alineado	

Modelo	Salida de cable	N.º de pedido/artículo	
<b>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 4 x 0,25 mm<sup>2</sup></b> 	2m	088812 C-M08F04-04X025PV02,0-ES-088812	Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página www.euchner.com.
	5m	088813 C-M08F04-04X025PV05,0-ES-088813	
	10m	088814 C-M08F04-04X025PV10,0-ES-088814	
	15m	088815 C-M08F04-04X025PV15,0-ES-088815	
	25m	095035 C-M08F04-04X025PV25,0-ES-095035	
	50m	097100 C-M08F04-04X025PV50,0-ES-097100	
<b>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 4 x 0,25 mm<sup>2</sup></b> 	10m	084703 C-M08F04-04X025PV10,0-ES-084703	



M8 4 pin PUR

Modelo	Salida de cable	N.º de pedido/artículo	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>M8</p> <p>4 pin</p> <p>PUR</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 4 x 0,34 mm<sup>2</sup></b></p>  </div> </div>	5m	-	<p><b>116049</b> C-M08F04-04X034PU05,0-ES-116049</p>
	10m	-	<p><b>116050</b> C-M08F04-04X034PU10,0-ES-116050</p>
	20m	-	<p><b>116051</b> C-M08F04-04X034PU20,0-ES-116051</p>
	50m	-	<p><b>120241</b> C-M08F04-04X034PU50,0-ES-120241</p>

Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página [www.euchner.com](http://www.euchner.com).



**Cables de conexión con conector**

Para indicador LED de las cabezas de lectura CEM

Para la conexión de:

CEM-A-LH10-...








Modelo		N.º de pedido/artículo	
<p>M8</p> <p>4 pin</p> <p>PVC</p>	<p>Cable de conexión con conector macho, extremo del cable abierto 4 x 0,25 mm<sup>2</sup></p>  <p>10m</p>	<p><b>088843</b> C-M08M04-04X025PV10,0-ES-088843</p>	<p>Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a>.</p>

## Cables de conexión con conector

Para la conexión de:

CES-FD-AP...





Modelo	N.º de pedido/artículo	
<b>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>, blindado</b> 	5m	<b>100183</b> C-M12F05-05X034PV05,0-MA-100183
	10m	<b>100184</b> C-M12F05-05X034PV10,0-MA-100184
	20m	<b>100185</b> C-M12F05-05X034PV20,0-MA-100185
	50m	<b>156064</b> C-M12F05-05X034PV50,0-MA-156064
<b>Alargador, con conectores a ambos lados</b> Para la conexión a sistemas periféricos descentralizados 	5m	<b>100180</b> C-M12F05-05X034PV05,0-M12M05-100180
	10m	<b>100181</b> C-M12F05-05X034PV10,0-M12M05-100181
	20m	<b>100182</b> C-M12F05-05X034PV20,0-M12M05-100182
<b>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>, blindado</b> 	5m	<b>113620</b> C-M12F05-05X034PU05,0-MA-113620
	10m	<b>113640</b> C-M12F05-05X034PU10,0-MA-113640
	20m	<b>113682</b> C-M12F05-05X034PU20,0-MA-113682
	30m	<b>122784</b> C-M12F05-05X034PU30,0-MA-122784
<b>Alargador, con conectores a ambos lados</b> Para la conexión a sistemas periféricos descentralizados 	5m	<b>119932</b> C-M12F05-05X034PU05,0-M12M05-119932
	10m	<b>119947</b> C-M12F05-05X034PU10,0-M12M05-119947
	20m	<b>119971</b> C-M12F05-05X034PU20,0-M12M05-119971







Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página [www.euchner.com](http://www.euchner.com).



**Cables de conexión con conector**

Para la conexión de:

CET-AX...-SA CET-AX...-SE 	CET-AX...-SF 
Conector no alineado	Conector con capacidad de giro de 360°.

Modelo	Salida de cable	N.º de pedido/artículo	
 <p>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 7 x 0,25 mm<sup>2</sup>, blindados <sup>1)</sup></p> 	10m	-	Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a> .
	20m	-	
	25m	-	
<p>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 7 x 0,25 mm<sup>2</sup>, blindados <sup>1)</sup></p> 	10m	-	
	20m	-	
 <p>Cable de conexión con conector hembra, extremo del cable abierto 7 x 0,25 mm<sup>2</sup>, blindados <sup>1)</sup></p> 	10m	-	
	25m	-	

1) Dos conductores del cable están blindados.

**Cables con enchufe de acoplamiento/conector hembra**

Cables para alargar el cable de conexión de la cabeza de lectura





Para la conexión de:

CES-A-L...

CES

CEM-A-L...

CEM

Modelo	N.º de pedido/artículo	
<b>Alargador, conector hembra a un lado BS4C1851, extremo del cable abierto 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>, blindado</b> 	 <b>1,5m</b> <b>103667</b> C-M18F04-02X025PV01,5-ES-103667	Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a> .
<b>Alargador, con conectores a ambos lados, enchufe de acoplamiento KD4C1851/hembra del cable M8 (3 polos), 2 x 0,25mm<sup>2</sup>, blindado</b> 	<b>15m</b> <b>103647</b> C-M08F03-02X025PV15,0-M18M04-103647	
<b>M8</b> <b>3 pin</b> <b>18m</b> <b>128064</b> C-M08F03-02X025PV18,0-M18M04-128064	<b>18m</b>	
<b>20m</b> <b>163468</b> C-M08F03-025PV20,0-M18M04-163468	<b>20m</b>	

**Enchufe de acoplamiento/conector hembra**

Conector para alargar el cable de conexión de la cabeza de lectura




Para la conexión de:

CES-A-L...

CES

CEM-A-L...

CEM

Modelo	Observación	N.º de pedido	
<b>Enchufe de acoplamiento</b> 	Enchufe de acoplamiento para el conector hembra BS4C1851	<b>077434</b> KD4C1851	Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a> .
<b>Conector hembra</b> 	Conector hembra para el enchufe de acoplamiento KD4C1851	<b>077435</b> BS4C1851	



**Módulo limitador de la corriente de conexión PM-SCL**

Limita la corriente de conexión de las unidades de evaluación CES, protegiendo así los contactos de conmutación.

Para la conexión de:

CES-AZ...



Modelo	N.º de pedido	
Módulo limitador de la corriente de conexión <b>PM-SCL</b>  Para unidades de evaluación CES	<b>096945</b> PM-SCL-096945	Para obtener información detallada, introduzca el número de pedido del producto en el campo de búsqueda en la página <a href="http://www.euchner.com">www.euchner.com</a> .

**Plano de dimensiones y posibilidades de conexión**

