BANCOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO

Banco de trabajo de mantenimiento – 6 cajones, encimera de madera, 2 m

- Mueble bajo de 6 cajones:
  - 3 cajones altura 60 mm.
  - 2 cajones altura 130 mm.
  - 1 cajón de una altura: 200 mm.
- Los cajones pueden estar equipados con todos los módulos termo-formados o de espuma del programa Facom Modular system.
- Carga máxima por cajón: 20/25/30 kg.
- Tiradores de cajones basculante de polipropileno con ganchos de seguridad. Cierre centralizado con bombín colocado en el latera, suministrado con 2 llaves de las cuales 1 articulada
- Base:
  De chapa de acero perfilada en U; Posibilidad de fijación en el suelo.
- Superficie de trabajo:
  - Haya multicapas espesor 40 mm; Posibilidad de fijación de un tornillo de banco.
  - Resistencia carga repartida: 1 tonelada.
- Accesorios:
  - Soporte bidones incluido (se puede posicionar a la derecha o a la izquierda).
  - Laterales del mueble bajo perforados para recibir los accesorios de la gama JET.XL.
  - Separaciones metálicas en opción (JET2.15 para los cajones de 60 mm y JET2.16 para los cajones de 130 mm).
- Montaje fácil y rápido.
- Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Color	[kg]
2000.ROLL6M3W	850	2000	700	Rojo 3020	89

Banco de trabajo de mantenimiento – 6 cajones, bandeja galvanizada, 2 m

- Mueble bajo de 6 cajones:
  - 3 cajones altura 60 mm.
  - 2 cajones altura 130 mm.
  - 1 cajón de una altura: 200 mm.
- Los cajones pueden estar equipados con todos los módulos termo-formados o de espuma del programa Facom Modular system.
- Carga máxima por cajón: 20/25/30 kg.
- Tiradores de cajones basculante de polipropileno con ganchos de seguridad. Cierre centralizado con bombín colocado en el lateral, suministrado con 2 llaves de las cuales 1 articulada.
- Base:
  De chapa de acero perfilada en U; Posibilidad de fijación en el suelo.
- Superficie de trabajo:
  - Chapa galvanizada espesor 2.5 mm resistente a los impactos y al calor.
  - Rebordes anti-caída de 30 mm en 3 lados con borde liso y redondeado evitando cualquier riesgo de lesión.
  - Resistencia carga repartida: 800 kg.
- Accesorios:
  - Soporte bidones incluido (se puede posicionar a la derecha o a la izquierda).
  - Laterales del mueble bajo perforados para recibir los accesorios de la gama JETXL.
  - Separaciones metálicas en opción (JET2.15 para los cajones de 60 mm y JET2.16 para los cajones de 130 mm).
- Montaje fácil y rápido.
- Dimensiones útiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Color	[kg]
2000.ROLL6M3G	850	2000	700	Rojo 3020	87

BANCOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO

Banco de trabajo mantenimiento 2 m con cajones

- Largo del plano de trabajo: 2 m.
- Ancho de la bandeja: 750 mm.
- Altura: 860 mm.
- Plano de trabajo de haya contrachapada tratada (espesor 40 mm).
- Bloque de 3 cajones 2235.AT3, con divisiones.
- Posibilidad de fijar un 2.º bloque de cajones 2235.AT.
- Dimensiones de los cajones: 534 x 358 mm.

	H [mm]	L [mm]	[kg]
2250.AT3	860	2000	96.5

Banco de trabajo mantenimiento 2 m

- Largo del plano de trabajo: 2 m.
- Ancho de la bandeja: 750 mm.
- Altura: 860 mm.
- Plano de trabajo de haya contrachapada tratada (espesor 40 mm).
- Posibilidad de fijar 2 bloques de cajones 2235.AT.

	H [mm]	L [mm]	[kg]
2250	860	2000	70.5

Banco de trabajo mantenimiento panel vertical 1,5 m

- Largo del plano de trabajo: 1,5 m.
- Ancho de la bandeja: 750 mm.
- Altura: 860 mm.
- Plano de trabajo de haya contrachapada tratada (espesor 40 mm).
- Panel vertical para enganche de las herramientas mediante sistema CKS: 1500 x 510 x 50 mm.
- Bloque de 3 cajones 2235.AT3, con divisiones.
- Dimensiones de los cajones: 534 x 358 mm.

	H [mm]	L [mm]	[kg]
2245.PVAT3	860	1500	97.3

Banco de trabajo mantenimiento 1,5 m

- Plano de la superficie de trabajo: 1,5 m.
- Ancho de la bandeja: 750 mm.
- Altura: 860 mm.
- Plano de trabajo de haya contrachapada tratada (espesor 40 mm).
- Posibilidad de fijar un bloque cajones 2235.AT.

	H [mm]	L [mm]	[kg]
2245	860	1500	59.5

BANCOS DE TRABAJO MANTENIMIENTO

Bloque-2 cajones

- Bloque-cajones que puede engancharse bajo el plano de trabajo a la derecha o a la izquierda.
- Fijaciones previstas.
- Bloqueo por cerradura con llave.
- Dimensiones de los 2 cajones:
  - L.534 x A.50 x P.358 mm.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Dimensiones [mm]	[kg]
2235.AT2	325	670	426	670 x 426 x 315	20.5

Bloque-3 cajones

- Bloque-cajones que puede engancharse bajo el plano de trabajo a la derecha o a la izquierda.
- Fijaciones previstas.
- Bloqueo por cerradura con llave.
- Dimensiones de los 3 cajones:
  - L.534 x A.50 x P.358 mm (x2).
  - L.534 x A.100 x P.358 mm (x1).

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	Dimensiones [mm]	[kg]
2235.AT3	315	670	426	670 x 426 x 315	26.0

Banco de trabajo de mantenimiento - encimera de chapa galvanizada - 1,5 m

- Superficie de trabajo en chapa galvanizada espesor 2.5 mm resistente a los impactos y al calor.
- Construcción metálica soldada y empernada muy robusta.
- Resistencia estática: 500kg.
- Rebordes anti-caída en 3 lados.
- Se puede fijar al suelo.
- Puede recibir 2 cajones adicionales WB.DRAWERPB.
- Travesaño ancho que sirve igualmente como estante o reposa-pies.
- Montaje sencillo y rápido.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	[kg]
WB.1500GSA	850	1500	750	59.0

Banco de trabajo de mantenimiento - encimera de chapa galvanizada - 2 m

- Superficie de trabajo en chapa galvanizada espesor 2.5 mm resistente a los impactos y al calor.
- Construcción metálica soldada y empernada muy robusta.
- Resistencia estática: 700kg.
- Rebordes anti-caída en 3 lados.
- Se puede fijar al suelo.
- Puede recibir 2 cajones adicionales WB.DRAWERPB.
- Travesaño ancho que sirve igualmente como estante o reposa-pies.
- Montaje sencillo y rápido.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	[kg]
WB.2000GSA	850	2000	750	81.5

ALMACENAMIENTO FIJO CLÁSICO

Banco de trabajo de mantenimiento - encimera de madera de haya multicapa - 1,5 m

- Superficie de trabajo de madera de haya multicapa espesor 30 mm tratada con aceite de lino para una mayor resistencia a los líquidos y un mantenimiento fácil.
- Construcción metálica soldada y empernada muy robusta.
- Resistencia estática: 800 kg.
- Se puede fijar al suelo.
- Posibilidad de fijar un tornillo de banco.
- Travesaño ancho que sirve igualmente como estante o reposa-pies.
- Puede recibir 2 cajones adicionales WB.DRAWERPB.
- Montaje sencillo y rápido.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	[kg]
WB.1500WA	850	1500	750	54.0

Banco de trabajo de mantenimiento - encimera de madera de haya multicapa - 2 m

- Superficie de trabajo de madera de haya contrachapada espesor 30 mm tratada con aceite de lino para una mayor resistencia a los líquidos y un mantenimiento fácil.
- Construcción metálica soldada y empernada muy robusta.
- Resistencia estática: 1 tonelada.
- Se puede fijar al suelo.
- Posibilidad de fijar un tornillo de banco.
- Travesaño ancho que sirve igualmente como estante o reposa-pies.
- Puede recibir 2 cajones adicionales WB.DRAWERPB.
- Montaje sencillo y rápido.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	[kg]
WB.2000WA	850	2000	750	70.0

BANCOS DE TRABAJO ESTÁNDAR

Cajón

- Cajón 140 mm preparado para colocar debajo de la encimera a la derecha o a la izquierda.
- Puede recibir 3 módulos.
- Bloqueo por cerradura con llave.

	H [mm]	L [mm]	P [mm]	[kg]
WB.DRAWER	140	569	421	7.3