REMACHADORAS

Alicate para remachar "resistencia"



Nueva punta con inserto para mayor durabilidad.
- Muelle de recuperación.
- Suministrado con 3 boquillas y llave de ajuste.
- Capacidad : Ø 5 mm aluminio - Ø 4 mm acero.

	[kg]
Y.104	0.585

Remachadora



- Capacidad :
- Remaches aluminio de diám. 6,4 mm.
- Remaches acero de diám. 6 mm.
- Muelle de apertura de los brazos en vacío.
- 3 boquillas con llave para diámetros de 3 a 3,2 mm. - 4 mm - de 4,8 a 5 mm.

	d [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[kg]
Y.103B	22	84	250	26	0.632

Remachadora "2 manos"



- Capacidad:
- Remaches aluminio de diám. 6,4 mm.
- Remaches acero de diám. 6 mm.
- Topes que amortiguan el golpe al romperse el clavo.
- 4 boquillas para diámetros 4 - 5 - 6 - 6,4 mm y recipiente recuperador de clavos.

	d [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[kg]
Y.116B	22	164	526	66	1,900

REMACHADORAS

Remachadora "Extensor"

- Capacidad:
- Remaches aluminio de diám. 6,4 mm.
- Remaches acero de diám. 5 mm.
- Modelo idóneo para usos intensivos, en especial, en obra.
- 5 puntas: diámetros 3 a 3,2 mm - 4 mm - 4,8 a 5 mm - 6 mm - 6,4 mm.



	d [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[kg]
Y.113B	25	184	310	90	2,150

Alicate para tuercas ciegas

- Capacidad: M6 en acero; M5 en acero inoxidable.
- 3 mandriles M4 - M5 - M6.
- Alicate muy cómodo ya que se puede utilizar con 2 manos.



	d [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[kg]
Y.107	25	140	335	50	1,170

Remachadora neumática

- Máquina ligera y bien equilibrada en aleación aluminio.
- Para remaches de 3,2 - 4 y 4,8 mm.
- Fuerza de tracción 9,4 kN.
- Desmontaje rápido de la punta.
- Desmontaje rápido del porta-mandíbulas.
- Reducida fuerza de activación.
- Gatillo 2 dedos.
- Escape de aire orientable.
- Recorrido de la herramienta 18 mm.
- Presión de utilización: 6,2 bares.

	d [mm]	d1 [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[kg]
Y.135F	88	20,6	304	259	79	1.3