Lápiz marcador

- El grabador en forma de pluma hace que la herramienta sea fácil de manejar.
- Punta de tungsteno permite un grabado rápido en el más difícil de materiales: acero, piedra, vidrio, cerámica a 600 impactos por segundo.
- El regulador en forma de anillo permite al operador establecer la velocidad para adaptarse a sus aplicaciones.
- Menos de 80 dB (A) de sonido aumenta la comodidad del operador.
- Robusta carcasa de aluminio fundido para una gran durabilidad.
- Golpes por minuto 600 cpm.
- Presión de trabajo 6,2 bar.
- Consumo medio de aire 30 l / min.
- Consumo medio de aire 1,1 cfm.
- Entrada de aire 1/4".
- Diámetro mínimo de la manguera 10 mm - 3/8".
- Vibración 3,80 m / s² / a.
- Vibración 0,88 m / s² / K.
- Presión acústica: 69,60 dB (A).
- Nivel sonoro 80,60 dB (A).
- Entregado con:
  - Manguera de suministro de 1,5 m.
  - Una punta estándar.
- Disponible como accesorios:
  - Punta estándar: V.820A1.
  - Punta fina: V.820A2.



	H [mm]	L [mm]	[g]
V.820F	17	160	220

Rasqueta de agujas neumática

- Diseño recto y compacto que permite una operación fácil incluso en áreas difíciles de alcanzar
- El motor de alto rendimiento ofrece 4200 golpes por minuto para un trabajo eficiente.
- Herramienta utilizada para la eliminación agresiva de material, por ejemplo, para eliminar el óxido.
- Acción de aguja ideal para trabajar en superficies irregulares que proporcionan acceso a grietas o ranuras.
- Agujas de 3 mm disponibles como accesorio para una eliminación más rugosa cuando sea necesario.
- Suministrado con 27 agujas de 2 mm de diámetro con placa de aguja correspondiente.
- Golpes por minuto 4200 cpm.
- Presión de trabajo 6,2 bar.
- Consumo medio de aire 24 l / min.
- Consumo medio de aire 0,9 cfm.
- Entrada de aire 1/4 ".
- Diámetro mínimo de la manguera 10 mm - 3/8 ".
- Vibración 11,7 m / s² / a.
- Vibración 1,66 m / s² / K.
- Presión acústica: 94 dB (A).
- Nivel sonoro 105 dB (A).
- Disponible como accesorios:
  (si cambia las agujas, no se olvide de pedir la placa de la aguja en consecuencia)
  - Juego de 27 agujas de diámetro 2 mm: V.352FA1.
  - Placa de aguja para agujas de 2 mm: V.352FSAV16A.
  - Juego de 12 agujas de 3 mm de diámetro: V.352FA1D3.
  - Placa de aguja para agujas de 3 mm: V.352FSAV16B.



	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[kg]
V.352F	36	360	75	1.7

Alicate neumático de plegar y punzonar

- Permite la preparación de los paneles por soldadura y recubrimiento de carrocería o mecano-soldadura.
- Herramienta de doble-función: pliega y punzona.
- Conforme a las especificaciones de carrocería.
- Cabezal rotativo.
- Diámetro de perforación: 8 mm.
- Capacidad de perforación: 1 kW.
- Nivel sonoro: 81 dB(A).
- Vibración 2,1 m/s²/a.
- Vibración 0,7 m/s²/K.
- Diámetro mini. tubería: 10 mm - 3/8".
- Conexión herramienta 1/4" NPT .
- Consumo medio de aire: 113 l/min.
- Capacidad de pliegue 1,2 mm.
- Presión de trabajo 6,2 bar.



	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]	[kg]
V.PF300F	150	165	55	1.1