APRIETE CONTROLADO - VP

Adaptador Par y Ángulo

- Precisión:
  - Par: ±3% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave.
  - Angulo: ± 2°.
- Modo de medición: pico o seguidor
- Contador de ciclo.
- Teclado bloqueable (el operador solo tendrá acceso al programa seleccionado y a la memorización de los resultados).
- Unidad de medición: N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, grado
- Preajuste posible de 9 valores de par y/o ángulo.
- Memoria: de 50 valores.
- Suministrado en una caja de plástico con certificado de calibrado.

	L [mm]	Capacidad [N.m]	Resolución	[g]
E.506-340S	80	17 - 340	0,1	268

DM - Llaves de apriete angular



- Tambor plano con una lectura por la parte superior.
- Posicionamiento del tambor en el valor recomendado por el constructor luego apriete hasta cero.
- Graduaciones: 2°.
- Arrastre cuadrado macho y hembra.
- Punto fijo mediante flexible con imán.

	d [mm]	L [mm]	Cuadrado [“]	[g]
DM.360	63	410	1/2	350
DM.370	73	430	3/4	550

MC.B Multiplicadores de par



- Modelos compactos y ligeros adaptados a los trabajos de mantenimiento en vehículos utilitarios, vehículos pesados.
- Coeficiente de multiplicación: 5:1.
- Suministrados con 2 brazos de reacción (recto y acodado) y un cuadrado de arrastre de recambio.

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	d [mm]	L [mm]	Capacidad Máx. [N.m]	Cuadrado F	Cuadrado M	[kg]
MC.130B	126	263	180	106	396	1300	3/4	1/2	3.8
MC.270B	128	263	186	106	396	2700	1	1/2	3.8