

58 | ATORNILLADOR AUTOTALADRANTE

ASCS 6.3 SELECT**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 gancho para andamios, 1 tope de profundidad, 1 llave hexagonal de 8 mm, 1 maletín de herramientas de plástico

Para los accesorios
vease la página 59



Taladro atornillador con acumulador con optimización de la velocidad para aprietes en metal hasta un diámetro de tornillo de 6,3 mm.

Tensión de acumulador	V	18
Compatibilidad de la batería		iones de litio/ iones de litio HighPower
Alojamiento para la batería		18 V
Velocidad bajo carga	1/min	0 - 1 500
Velocidad en vacío	1/min	0 - 1 700
Par máximo (duro/blando)	Nm	30 / 10
Ø tornillo	mm	6,3
Portaherramientas		1/4"
Peso sin batería	kg	1,10

Número de pedido	7 113 11 63 00 0
EAN	4014586881461


VENTAJAS FEIN

- + 180 atornillados (en chapa de acero) con una carga de la batería (6 Ah).
- + Desconexión del par electrónica para resultados precisos incluso sin tope de profundidad.
- + Motor PowerDrive FEIN sin escobillas, completamente encapsulado y protegido contra el polvo con un rendimiento un 30 % más elevado y la máxima duración.
- + Probado para más de 1 millón de aprietes.
- + Más de 1000 ciclos de carga por paquete de acumulador.
- + Peso extremadamente ligero.
- + Ergonomía óptima con empuñadura de pistola para una elevada fuerza de apriete.
- + Par máximo 30 Nm.

SCS 4.8-25**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 tope de profundidad, 1 soporte magnético para puntas de 1/4", 1 punta de 1/4" para tornillos de cabeza en cruz, tamaño 2 / Phillips (forma H), extra dura, 1 correa de mano, 1 gancho cinturón

Para los accesorios
vease la página 59



Uno de los taladros atornilladores más ligero de su clase para la construcción de tejados y fachadas.

Consumo nominal	W	450
Potencia suministrada	W	250
Velocidad bajo carga	1/min	0 - 2 000
Velocidad en vacío	1/min	0 - 2 500
Par máximo (duro/blando)	Nm	16
Ø tornillo	mm	4,8
Portaherramientas		1/4"
Cable con conector	m	5
Peso según EPTA	kg	1,30

Número de pedido	7 213 04 00 23 9
EAN	4014586853734

VENTAJAS FEIN

- + Trabajo seguro con tornillos autorroscantes y roscadores hasta 4,8 mm - con o sin arandela y también con tornillos mariposa.
- + El taladro atornillador ligero permite el trabajo sin cansarse en la construcción de tejados y fachadas, así como para los ámbitos de calefacción, climatización y ventilación.
- + Embrague universal, ajustable y sensible a la fuerza de FEIN para la preselección óptima del par al trabajar sin tope de profundidad.
- + Motor de alta potencia FEIN.
- + Práctica correa manual.