



**CCG 18-115 BL SELECT**

**CCG 18-125 BL SELECT**

**CCG 18-115 BLPD SELECT**


**CCG 18-125 BLPD SELECT**

Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.


Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia, con interruptor de hombre muerto, para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.

PÁGINA		67	67	68	68
Desbastado		+	+	+	+
Desbarbado		++	++	++	++
Tronzado		++	++	++	++
Cepillado		+	+	+	+
Satinado		++	++	++	++
Pulido		++	++	++	++
Freno		•	•	•	•
Arranque suave		•	•	•	•
Bloqueo de puesta en marcha involuntaria		•	•	•	•
Vigilancia de bloqueo		•	•	•	•
Protección electrónica contra sobrecargas		•	•	•	•
Regulación de velocidad electrónica		•	•	•	•
Interruptor de hombre muerto "AutoStop"				•	•
Tensión de acumulador	V	18	18	18	18
Velocidad en vacío	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Ø disco	mm	115	125	115	125
Ø plato elástico	mm	115	125	115	125
Peso sin batería	kg	1,95	1,95	1,95	1,95

+ adecuado    ++ muy adecuado    • incluido



CCG 18-115 BL  
CCG 18-125 BL



CCG 18-115 BLPD  
CCG 18-125 BLPD

**CCG 18-115 BL SELECT****CCG 18-125 BL SELECT**

Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.

Tensión de acumulador	V	18	18
Compatibilidad de la batería		iones de litio/iones de litio HighPower**	iones de litio/iones de litio HighPower**
Alojamiento para la batería		MultiVolt	MultiVolt
Motor		sin escobillas	sin escobillas
Velocidad en vacío	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Ø disco	mm	115	125
Ø plato elástico	mm	115	125
Bridas		M 14	M 14
Peso sin batería	kg	1,95	1,95

**VENTAJAS FEIN**

- + Larga vida útil garantizada con la nueva generación de motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos.
- + Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades óptimas, adaptadas para muchos medios de lijado y materiales gracias a la Regulación de velocidad electrónica continua.
- + Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores universales comparables, con una potencia de entrada de 1100 vatios.
- + Motor exento de mantenimiento con innovadoras aletas de refrigeración para una disipación del calor óptima, incluyendo la supervisión de temperatura.
- + Velocidad de corte máxima con baterías de iones de litio FEIN HighPower. Celdas con capacidad para alta intensidad con alta entrega de corriente constante y un 75 % más de intensidad de corriente que las baterías de iones de litio.
- + Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de re arranque, protección electrónica de sobrecarga y freno.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
- + Flexibilidad con el alojamiento MultiVolt FEIN. La Máquina funciona con todas las baterías de iones de litio de FEIN (12 a 18 V).
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Área de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
- + Maleta de transporte que se puede apilar, hecha de plástico resistente con espacio para medios de lijado y accesorios.
- + \*\* Máximo rendimiento con la batería de iones de litio FEIN HighPower.

**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 maletín de herramientas de plástico

Número de pedido	7 120 01 62 00 0	7 120 02 62 00 0
EAN	4014586888408	4014586888460

Para los accesorios  
vease la página 79

**CCG 18-115 BLPD SELECT****CCG 18-125 BLPD SELECT**

Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia, con interruptor de hombre muerto, para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.

Tensión de acumulador	V	18	18
Compatibilidad de la batería		Iones de litio/iones de litio HighPower**	Iones de litio/iones de litio HighPower**
Alojamiento para la batería		MultiVolt	MultiVolt
Motor		sin escobillas	sin escobillas
Velocidad en vacío	1/min	2 500 - 8 500	2 500 - 8 500
Ø disco	mm	115	125
Ø plato elástico	mm	115	125
Bridas		M 14	M 14
Peso sin batería	kg	1,95	1,95

**VENTAJAS FEIN**

- + Larga vida útil garantizada con la nueva generación de motores sin escobillas FEIN PowerDrive. La carcasa de motor completamente cerrada protege al motor de polvos minerales cerámicos agresivos.
- + Ideal para todas las aplicaciones. Velocidades óptimas, adaptadas para muchos medios de lijado y materiales gracias a la Regulación de velocidad electrónica continua.
- + Potente. Rendimiento un 30 % superior al de motores universales comparables, con una potencia de entrada de 1100 vatios.
- + Motor exento de mantenimiento con innovadoras aletas de refrigeración para una disipación del calor óptima, incluyendo la supervisión de temperatura.
- + Velocidad de corte máxima con baterías de iones de litio FEIN HighPower. Celdas con capacidad para alta intensidad con alta entrega de corriente constante y un 75 % más de intensidad de corriente que las baterías de iones de litio.
- + Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
- + Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de re arranque, protección electrónica de sobrecarga y freno.
- + Sujeción segura en todas las aplicaciones gracias a la zona de empuñadura antideslizante.
- + Trabajo sin cansancio gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
- + Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo en la zona de empuñadura.
- + Flexibilidad con el alojamiento MultiVolt FEIN. La Máquina funciona con todas las baterías de iones de litio de FEIN (12 a 18 V).
- + Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
- + Área de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
- + Maleta de transporte que se puede apilar, hecha de plástico resistente con espacio para medios de lijado y accesorios.
- + \*\* Máximo rendimiento con la batería de iones de litio FEIN HighPower.

**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

1 cubierta protectora, 1 tuerca de banco rápida sin herramienta, 1 Empuñadura antivibración, 1 llave, 1 maletín de herramientas de plástico

Número de pedido	7 120 03 62 00 0	7 120 04 62 00 0
EAN	4014586888514	4014586888576

Para los accesorios  
vease la página 79